ET4 Digital

ET4D

KURSUS 3



Digitehnoloogiad ja -protsessid ehitatud keskkonnas

Kaasrahastanud Euroopa Liit

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

Kursus 3:
Ehitatud keskkonna digitehnoloogiad ja -protsessid (digikaksik ja tehisintellekt)

5. moodul. Digikaksik ehitatud keskkonnas: selle mõistmine ja rakendamine

6. moodul. Tehisintellekt (AI) ja täiustatud digitehnoloogiad nutikama ehitatud keskkonna kujundamisel

Sisukord

5. moodul. Digikaksik ehitatud keskkonnas: selle mõistmine ja rakendamine

Õpieesmärgid, õpiväljundid ja sõnastik 5
Ülevaade 7
1. Ehitatud keskkonna digitaliseerumine 7
Arvutipõhine projekteerimine (CAD) ehituses ja arhitektuuris 7
Ehitusinfo modelleerimine (BIM) 8
Digikaksikud (Digital Twins) 9
Ülesanne 10
2. Digikaksiku määratlus, kontseptsioon ja tüübid 11
Ülesanne 11
3. Digikaksiku põhikomponendid 12
Ülesanne 14
4. Andmeallikad ja integratsioonikihid 15
Ülesanne 16
5. Digikaksikud kogu vara elutsükli jooksul 17
1. etapp. Projekteerimise ja ehituseelne etapp 17
2. etapp. Ehitus ja kasutuselevõtt 17
3. etapp. Käitamine ja hooldus (elutsükli pikim etapp) 17
4. etapp. Moderniseerimine, kasutusotstarbe muutmine ja elutsükli lõpp 17
Ülesanne 19
6. Praktilised rakendused ja juhtumiuuringud 19
Hooned: energia- ja hoonehaldus (Facility Management, FM) 20
Taristu: konstruktsiooni seisundiseire 20
Linnakud ja linnad: integreeritud süsteemid 21
Ülesanne 21
7. Droonide roll ja laserskaneerimine 22
Ülesanne 23
8. Väljakutsed, riskid ja piirangud 24
Tehnilised riskid 24
Andmeriskid 24
Organisatsioonilised riskid 24
Õigus- ja turvariskid 24
Ülesanne 25
9. Organisatsiooniline valmidus ja vajalikud oskused 27
Ülesanne 29
10. Digikaksikute kasutuselevõtu strateegiad praktikas ja koolituses 29
Ülesanne 29
11. Hindamisküsimused 32
12. Kasutatud kirjandus 33

6. moodul. Tehisintellekt (AI) ja täiustatud digitehnoloogiad nutikama ehitatud keskkonna kujundamisel

Õpieesmärgid, õpiväljundid ja sõnastik 34
Ülevaade 36
1. Tehisintellekti põhialused 36
1. ülesanne 37
2. ülesanne 38
2. Ehitatud keskkonnaga seotud tehisintellekti (AI) meetodid 38
Praktilised näited 38
Ülesanne 38
3. Tehisintellektil põhinevad BIM-i ja digikaksiku töövood 40
Ülesanne 41
4. Ennustav hooldus ja riskianalüüs 42
Ülesanne 42
5. Arvutinägemine ehituses ja taristus 43
1. ülesanne 44
2. ülesanne 44
6. Liitreaalsuse (AR) ja virtuaalreaalsuse (VR) põhimõisted 45
Ülesanne 47
7. Liitreaalsuse (AR) ja virtuaalreaalsuse (VR) rakendused vara elutsükli eri etappides 48
1. ülesanne 48
2. ülesanne 49
8. Tehisintellekt (AI) õppimise ja oskuste arendamise toetuseks 50
Ülesanne 50
9. Eetilised, õiguslikud ja organisatsioonilised kaalutlused 51
Põhiküsimused 51
Organisatsiooniline valmisolek 51
Ülesanne 52
10. Kasutuselevõtu strateegiad ja tulevikusuundumused 53
1. ülesanne 53
2. ülesanne 54
11. Hindamisküsimused 55
12. Kasutatud kirjandus 57

5. moodul. Digikaksik ehitatud keskkonnas: selle mõistmine ja rakendamine

Õpieesmärgid, õpiväljundid ja sõnastik

Lühikursuse eesmärk on suurendada teadlikkust, süvendada arusaamist ja arendada valmisolekut kasutada täiustatud digitehnoloogiaid ehitatud keskkonnas. Kursus käsitleb praegusi teadmiste ja praktilise kogemuse lünki, mis on seotud digikaksiku, tehisintellekti ning nende lõimimisega BIM-i ja teiste arenevate digitehnoloogiatega (nt droonid, laserskaneerimine, liitreaalsus (AR)).

Õpieesmärgid

1. jälgida arengut CAD-ist BIM-ini ja edasi digikaksikuteni ning tuvastada olulisi tehnoloogilisi verstaposte ehitatud keskkonnas;
2. defineerida, mis on digikaksik (ja mis ei ole), eristades tüüpe ja küpsusastmeid;
3. tuvastada digikaksiku peamised põhikomponendid ning selgitada, kuidas need omavahel seostuvad;
4. mõista peamisi andmeallikaid ja reaalsuse jäädvustamise tehnoloogiaid ning tunda nende eeliseid ja piiranguid;
5. uurida digikaksiku integreerimise ja koostalitlusvõime (*interoperability*) väljakutseid;
6. rakendada elutsüklipõhist lähenemist, et hinnata digikaksiku rakendusi ja väärtusloomet igas etapis;
7. analüüsida reaalseid kasutusjuhtumeid, et mõista eeliseid, piiranguid ja ülekantavust eri kontekstides;
8. tunda ära riskikategooriaid ning organisatsioonilisi ja inimtegureid, mis mõjutavad digikaksiku projekti edukust;
9. omandada struktureeritud lähenemine digikaksiku kasutuselevõtuks, et toetada erialapraktikat ja arendada võimekust.

Õpiväljundid

Pärast 5. mooduli läbimist õppija:

1. mõistab digitehnoloogiate arengut ehitatud keskkonnas, sealhulgas üleminekut CAD-ilt BIM-ile ja edasi digikaksiku kontseptsioonini;
2. oskab selgitada digikaksiku süsteemi põhiprintsiipe ja põhikomponente, sealhulgas füüsilisi varasid, digimudeleid, andmete integreerimist ja analüüsikihte;
3. tunneb ära peamised andmeallikad ja tehnoloogiad, mis toetavad digikaksiku arendamist (nt sensorid, IoT-süsteemid, BIM-mudelid, droonid ja laserskaneerimine);
4. hindab digikaksiku väärtust kogu vara elutsükli jooksul (projekteerimine, ehitamine, käitamine ja hooldus);
5. teadvustab organisatsioonilisi, tehnilisi ja andmetega seotud väljakutseid, mis kaasnevad digikaksiku lahenduste rakendamisega reaalsetes projektides.

Sõnastik

Vara elutsükkel (*Asset Lifecycle*)	etappide jada, mille ehitatud vara läbib alates planeerimisest ja projekteerimisest kuni ehitamise, kasutamise, renoveerimise ja kasutuse lõpuni.
Analüüsikiht (*Analytics Layer*)	digikaksiku platvormi komponent, mis vastutab andmete analüüsimise, järelduste tegemise ja otsustusprotsessi toetamise eest.
Ehitusinfo modelleerimine (*Building Information Modelling,* BIM)	koostööprotsess, milles kasutatakse digimudeleid, mis sisaldavad hoonete või taristu geomeetrilisi ja semantilisi andmeid kogu nende elutsükli vältel.
Hoone juhtimissüsteem (*Building Management System*, BMS)	süsteem, mis jälgib ja juhib hoone tehnosüsteeme, nagu HVAC (küte, ventilatsioon ja jahutus), valgustus ning turvasüsteemid.
Arvutipõhine projekteerimine (*Computer-Aided Design,* CAD)	digitehnoloogia, mida kasutatakse 2D- ja 3D-tehniliste jooniste ning mudelite loomiseks inseneerias ja arhitektuuris.
Ühtne andmekeskkond (*Common Data Environment*, CDE)	tsentraliseeritud digikeskkond, kus projektiga seotud teavet talletatakse, jagatakse ja hallatakse projektiosaliste vahel.
Andmete integreerimine (*Data Integration*)	protsess, mille käigus eri allikatest pärit andmed ühendatakse ühtseks tervikuks, et võimaldada analüüsi ja toetada otsuste tegemist.
Digikaksik (*Digital Twin*)	füüsilise vara, süsteemi või protsessi digitaalne vaste, mida ajakohastatakse pidevalt reaalajas või peaaegu reaalajas saabuvate andmete põhjal.
Digikaksiku platvorm (*Digital Twin Platform*)	tarkvaraline infrastruktuur, mida kasutatakse digikaksikuga seotud digimudelite, sensorandmete ja analüüsifunktsioonide haldamiseks.
Droon (*Drone,* UAV)	mehitamata õhusõiduk, mida kasutatakse inspekteerimiseks, mõõdistamiseks ja aerofotode kogumiseks digimodelleerimise eesmärgil.
Gemini põhimõtted (*Gemini Principles*)	Ühendkuningriigi Centre for Digital Built Britain välja töötatud suunavad põhimõtted, mille eesmärk on tagada, et digikaksikud oleksid usaldusväärsed, turvalised ja ühiskonnale kasulikud.
Geoinfosüsteem (*Geographic Information System*, GIS)	tehnoloogia ruumiandmete haldamiseks ja geograafilise teabe kaardistamiseks.
Asjade internet (*Internet of Things*, IoT)	omavahel ühendatud sensorite ja seadmete võrgustik, mis kogub ja vahetab reaalajas andmeid.
Laserskaneerimine (*Laser Scanning*)	reaalsuse jäädvustamise tehnoloogia, mis kasutab laserimpulsse füüsilise keskkonna väga täpsete 3D-punktipilvede loomiseks.
Elutsükli haldamine (*Lifecycle Management*)	vara haldamine kogu selle elutsükli vältel digivahendeid ja andmeid kasutades.
OpenBIM	lähenemisviis, mida arendab organisatsioon buildingSMART ning mis toetab BIM-andmete koostalitlusvõimet ja avatud standarditel põhinevat andmevahetust.
Fotogramm-meetria (*Photogrammetry*)	meetod mõõtmete määramiseks ja 3D-mudelite loomiseks fotode põhjal.
Ennustav hooldus (*Predictive Maintenance*)	hooldusstrateegia, mis kasutab andmeanalüüsi ja prognoosimudeleid seadmerikete ennustamiseks enne nende tekkimist.

Reaalsuse jäädvustamine (*Reality Capture*)	tehnoloogiad, nagu droonid, laserskaneerimine ja fotogramm-meetria, mida kasutatakse reaalse keskkonna digitaalseks jäädvustamiseks.
Nutikas linn (*Smart City*)	linnakeskkond, mis kasutab digitehnoloogiaid ja andmeid kestlikkuse, tõhususe ja elukvaliteedi parandamiseks.

Ülevaade

Koolitusmoodul annab põhjaliku sissejuhatuse digikaksikute kasutamisse ehitatud keskkonnas. Moodul on jaotatud **kümneks terviklikuks osaks** ning sobib kasutamiseks täienduskoolituses, kõrghariduses ja võimekuse arendamise programmides. Moodul ühendab teooria, praktilised näited, visuaalsed selgitused, skeemid, ülesanded ja refleksiooniülesanded.

Iga osa sisaldab:

- selgitavat põhiteksti;
- soovitatavaid fotosid ja jooniseid;
- diagramme või skeeme koos kirjeldustega;
- lühikesi ülesandeid või aruteluküsimusi.

1. Ehitatud keskkonna digitaliseerumine

Ehitatud keskkonna digitaliseerumine on toimunud järk-järgult mitme aastakümne jooksul. Digitaliseerimine algas arvutipõhise projekteerimisega (CAD), mis asendas käsitsi joonestamise, parandades jooniste täpsust ja töö tõhusust (ISO 19650 ülevaade [1]).

Arvutipõhine projekteerimine (CAD) on tarkvarapõhine projekteerimine, mis võimaldab luua, muuta, analüüsida ja optimeerida 2D- ja 3D-digitaalseid mudeleid ning suurendab võrreldes käsitsi joonestamisega projekteerimise täpsust, töö tõhusust ja koostööd. Peamised kasutusalad on detailsete ehitusjooniste koostamine, konstruktsioonide analüüs, hoone tehnosüsteemide (MEP – mehaanika-, elektri- ja torustikusüsteemide) projekteerimine ning BIM-i kaudu ka 4D- ja 5D-simulatsioonid kulude ja ajakava analüüsiks.

Arvutipõhine projekteerimine (CAD) ehituses ja arhitektuuris

CAD-is kasutatakse spetsiaalset tarkvara täpsete, detailsete ja mõõtkavaga kohandatavate 2D-tehniliste jooniste ning 3D-mudelite loomiseks. CAD on suurel määral asendanud käsitsi tehtava paberipõhise joonestamise. CAD võimaldab suuremat täpsust, kiiremat projekteerimisprotsessi, paremat visualiseerimist ning hõlbustab andmete jagamist arhitektide, inseneride ja töövõtjate vahel. CAD-i peamised rakendused ehitussektoris on:

- arhitektuurne projekteerimine: põhiplaanide, vaadete, lõigete ja 3D-visualiseeringute koostamine lähteandmete põhjal;
- insenertehniline projekteerimine: konstruktsioonide ning mehaanika-, elektri- ja torustikusüsteemide (MEP) modelleerimine ja analüüs;
- ehitusjuhtimine: 3D-mudelite kasutamine ajastamiseks (4D), kuluhinnangute koostamiseks (5D) ning teostusmudelite („*as-built*“) loomiseks;
- planeerimine ja nõuetele vastavus: projektide vastavuse tagamine ehitusnõuetele ning ehitusplatsi analüüsimine.

Arhitektuuris levinud CAD-tarkvara hulka kuuluvad Autodesk AutoCAD ning Autodesk Revit, mida kasutatakse sageli ehitusinfo modelleerimise (BIM) keskkonnas. Lisaks kasutatakse spetsiaalseid tarkvaralahendusi teedeehituse, ruumilise planeerimise ning konstruktsiooni-, elektri- ja torustikusüsteemide projekteerimiseks.

Ehitusinfo modelleerimine (BIM)

Järgmiseks oluliseks arenguetapiks oli ehitusinfo modelleerimine (BIM). BIM võttis kasutusele objektipõhise modelleerimise, kus ehituselemendid sisaldavad nii geomeetrilisi kui ka semantilisi andmeid (nt materjal, funktsioon ja omadused), ning võimaldas selle kaudu valdkondadevahelist koostööd (buildingSMART openBIM:[2]).

Ehitusinfo modelleerimine (BIM) on koostööle ja tehnoloogiale tuginev protsess, mille käigus luuakse, hallatakse ja jagatakse ehitiste digimudeleid ning nendega seotud andmeid kogu ehitise elutsükli vältel. BIM ühendab 3D-geomeetria projektiandmetega ning võimaldab meeskondadel projekte visualiseerida, simuleerida ja optimeerida nii projekteerimises, ehituses kui ka käituses. Peamised kasutusalad hõlmavad konfliktide tuvastamist, kulude hindamist ja ehitise haldamist.

BIM-i tunnused on:

- protsess, mitte ainult tarkvara: BIM on koostöömetoodika, mis kasutab ühtset andmekeskkonda (CDE), info jagamiseks arhitektide, inseneride ja töövõtjate vahel;
- intelligentne 3D-mudel: BIM ei loo pelgalt 3D-joonist, vaid ehituselementide andmebaasi, mis sisaldab geomeetriat, ruumilisi seoseid ja füüsikalisi omadusi;
- elutsükli haldus: BIM hõlmab kogu elutsüklit alates projekteerimisest ja planeerimisest ehituse kaudu kuni käituse, hoolduse ning lõpliku lammutamise või rekonstrueerimiseni;
- küpsusastmed: BIM-i küpsusastmed ulatuvad tasemest 0 (juhtimata 2D CAD) tasemeni 2 (koostööpõhine 3D koos CDE-ga) ja tasemeni 3 (täielikult integreeritud pilvepõhine andmehaldus).

BIM-i kasutatakse hoonete puhul järgmistel eesmärkidel:

- projekteerimine ja visualiseerimine: osapooled saavad uurida virtuaalseid 3D-esitusi, et hinnata ruumiplaneeringut ja arhitektuurset esteetikat;
- konflikti tuvastamine ja koordineerimine: võimalikud konfliktid tehnosüsteemide vahel (nt torustik, ventilatsioon ja kandekonstruktsioonid) tuvastatakse enne ehitust, vähendades tööde ümbertegemise vajadust;
- simulatsioon ja analüüs: BIM-i kasutatakse kestlikkuse analüüsiks, näiteks hoone energiamodelleerimiseks (*Building Energy Modelling,* BEM), et analüüsida termilist käitumist, valgustust ja ventilatsiooni;
- ehitusjuhtimine ja -planeerimine: BIM toetab ajakava koostamist, 4D-modelleerimist, kuluhinnangute tegemist (5D) ning ehitusobjekti logistika planeerimist;
- haldustalitus: BIM pakub hoone omanikele täpset ja andmerikast mudelit hoone valmimise järgse hoolduse, remondi ja käitamise haldamiseks.

BIM-i kasutamise eelised on parem koostöö ja infovahetus, märkimisväärne kulude vähenemine tänu vähematele vigadele ja paremale planeerimisele, suurem tõhusus ja tootlikkus ning parem kestlikkus ja energiatõhusus.

Digikaksikud (Digital Twins)

Järgmine arenguetapp on digikaksikute kasutuselevõtt. Erinevalt BIM-mudelitest on digikaksikud dünaamilised ning neid ajakohastatakse pidevalt käitamisandmete, andmeanalüüsi ja simulatsioonide abil, et toetada otsuste tegemist (Grieves & Vickers, 2017 [3]; CDBB Gemini Principles [4]).



Pildi allikas: innni/Shutterstock.com (https://www.azobuild.com/article.aspx?ArticleID=8649)

Digikaksik on füüsilise objekti dünaamiline digitaalne vaste, mida ajakohastatakse reaalajas BIM-mudelite, IoT-sensorite andmete, tehisintellekti ja simulatsioonide integreerimise kaudu. See võimaldab hoone pidevat seiret, ennustavat hooldust ning selle toimivuse optimeerimist kogu elutsükli jooksul – alates projekteerimisest ja ehitamisest kuni käitamiseni.


Digikaksikute põhitunnused on järgmised:

- virtuaalne koopia: 3D-digitaalne mudel, mis kajastab füüsilise hoone geomeetriat, komponente ja süsteeme;
- reaalajas andmete integreerimine: asjade internet (IoT), sensorid ja droonid edastavad pidevalt andmeid füüsilise ehitise kohta, võimaldades digikaksikul peegeldada tegelikke tingimusi;
- kahesuunaline ühendus: erinevalt staatilistest mudelitest võimaldavad digikaksikud sageli suletud ahelaga andmevahetust, milles andmeid saab kasutada füüsilise ehitise juhtimiseks või optimeerimiseks;
- analüüsimootor: kasutab tehisintellekti ja masinõpet stsenaariumide simuleerimiseks, ebatõhususte tuvastamiseks ning hooldusvajaduste prognoosimiseks.

Hoonetes saab digikaksikuid kasutada ehitise kogu elutsükli jooksul:

- projekteerimine ja planeerimine: projektlahenduste visualiseerimine, simulatsioonide tegemine ja konfliktide tuvastamine (süsteemidevaheliste vastuolude tuvastamine) enne ehituse algust;
- ehitus ja projektijuhtimine: ehitusobjekti tööde edenemise jälgimine reaalajas, ohutuse parandamine, osapooltevahelise koostöö tõhustamine ning ressursihalduse optimeerimine;
- käitamine ja hooldus: HVAC-süsteemide seadmerikete prognoosimine, seisakute vähendamine ja energiatarbimise optimeerimine hoone hõivatuse mustrite põhjal;
- konstruktsiooni seisundiseire: pingete, vibratsiooni ja konstruktsiooni terviklikkuse jälgimine, eriti keerukate konstruktsioonide puhul;
- kestlikkus ja hoonehaldus: energiatõhususe suurendamine, materjalide elutsükli haldamine ning hoone käitamise optimeerimine kasutusmugavuse parandamiseks ja jäätmete vähendamiseks.

Digikaksikuid peetakse ehitusinfo modelleerimise (BIM) edasiarenduseks, mille puhul liigutakse projekteerimisfaasi staatilistelt andmetelt dünaamilise käitusinfo suunas (Joonis 1).



Joonis 1. *Digiarengu ajajoon*

Etapp	Geomeetria	Andmerikkus	Ühenduvus	Elutsükli etapid
CAD	Kõrge	Madal	Puudub	Ainult projekteerimine
BIM	Kõrge	Keskmine - Kõrge	Piiratud	Projekteerimine - ehitus
Digikaksik	Kõrge	Väga kõrge	Reaalajas	Kogu elutsükkel

Joonis 2. *Digiküpsuse maatriks*

Ülesanne

Tee kindlaks, milliseid digivahendeid sinu ettevõttes praegu kasutatakse, ja paiguta need esitatud ajajoonele.

Ülesande selgitus


Ülesande eesmärk on kaardistada ettevõttes kasutatavad digivahendid ning paigutada need ajajoonele.

- 1. samm. Loetle digivahendid, mida oma töös kasutad (nt CAD-tarkvara, BIM-platvormid, projektijuhtimise rakendused, pilvesalvestuslahendused ja suhtlusvahendid).
- 2. samm. Märgi, millal üks või teine vahend ettevõttes kasutusele võeti.
- 3. samm. Paiguta need ajajoonele kronoloogilises järjekorras, et näidata, kuidas digikeskkond on ettevõttes aja jooksul arenenud.

2. Digikaksiku määratlus, kontseptsioon ja tüübid

Digikaksik on füüsilise vara, süsteemi või protsessi digitaalne vaste, mis on oma füüsilise vastega ühendatud andmevoogude kaudu (Joonis 3) ning võimaldab analüüsi, simulatsiooni ja optimeerimist (Grieves & Vickers, 2017: [3]; Tao et al., 2019 [5]).

Digikaksikuid saab liigitada nende eesmärgi ja küpsusastme järgi (joonis 4), alates kirjeldavatest ja diagnostilistest kaksikutest kuni ennustavate ja tegevussoovitusi andvate kaksikuteni (Kritzinger et al., 2018: [6]).



Tase	Võimekus	Tavapärane kasutus
1	Visualiseerimine	Vara ülevaade
2	Seire	Tulemuslikkuse jälgimine
3	Prognoosimine	Rikete prognoosimine
4	Tegevussoovituste andmine	Otsuste automatiseerimine

Joonis 3. *Digikaksiku kontseptuaalne mudel*

Joonis 4. *Digikaksiku küpsusastmed*

Ülesanne

Liigita mõni tuttav projekt eespool kirjeldatud küpsusastmete alusel.


Ülesande selgitus

Ülesandes liigitad mõne tuttava projekti digikaksikute küpsusastmete järgi.

- 1. samm. Vali projekt, millega oled tuttav (nt hoone-, taristu- või rajatisprojekt).
- 2. samm. Vaata läbi, kuidas projektis kasutatakse digivahendeid ja andmeid (CAD, BIM, IoT, simulatsioonid, reaalajas seire).
- 3. samm. Võrdle neid tunnuseid eespool kirjeldatud küpsusastmetega.
- 4. samm. Paiguta projekt sobivasse küpsusastme kategooriasse ja põhjenda oma valikut.

3. Digikaksiku põhikomponendid

Digikaksiku süsteem koosneb neljast põhikomponendist: füüsilisest varast, digitaalsest mudelist, andmeühendustest ning analüüsi- või intelligentsuskihist (Joonis 5) (Boschert & Rosen, 2016: [7]; ISO 23247 ülevaade [8]).



Joonis 5. *Digikaksiku süsteemi arhitektuur*

Komponent	Roll	Tüüpilised töövahendid
Füüsiline vara	Usaldusväärne andmeallikas	Ehitis, sild
Andmekiht	Andmete kogumine	Sensorid, BMS
Mudelikiht	Struktuur ja kontekst	BIM, GIS
Analüüsikiht	Analüüs ja otsused	Juhtpaneelid, AI

Joonis 6. *Komponentide vastutusmaatriks*

Hoone digikaksiku süsteem (Joonis 6) on integreeritud raamistik, mis ühendab füüsilise ja virtuaalse maailma pideva kahesuunalise andmevahetuse kaudu. Erinevalt staatilisest 3D-mudelist on see dünaamiline süsteem, mis kajastab oma füüsilise vaste seisundit ja toimimist reaalajas.

Põhikomponendid võib jagada nelja peamisse kihti. Esimene kiht on füüsiline kiht ehk füüsiline kaksik (*the physical twin*). See on reaalmaailma hoone või taristuobjekt. Sellesse kuuluvad:

- füüsilised varad: konstruktsioonielemendid, HVAC-süsteemid, valgustus ja liftid;
- asjade interneti (IoT) sensorid: seadmed, mis koguvad reaalajas andmeid (nt temperatuur, ruumide hõivatus, energiatarbimine ja vibratsioon);
- täiturseadmed: komponendid, mis võtavad vastu digikaksiku juhtkäske füüsilise süsteemi oleku muutmiseks, näiteks termostaadi reguleerimiseks või ventiili avamiseks ja sulgemiseks.

Teine kiht on ühenduvuskiht ehk digitaalne nii (*digital thread*). See kiht toimib „närvisüsteemina", võimaldades andmete liikumist füüsilise ja virtuaalse keskkonna vahel:

- andmehõive (*data acquisition*): IoT-lüüsiseadmed ja kohalikud andmetöötlussõlmed, mis võtavad sensoritelt vastu toorandmeid;
- sideprotokollid (*communication protocols*): standardiseeritud ühendused (nt Bluetooth, ZigBee, mobiilside), mis tagavad madala latentsuse ja turvalise andmeedastuse;
- vahevara (*middleware*): tarkvara, mis ühendab riistvara ja rakendusi, puhastades, sünkroniseerides ja standardiseerides erinevaid andmeformaate.

Kolmas kiht on virtuaalne kiht (digitaalne mudel). See on digitaalne koopia, kus andmed seostatakse kontekstiga ja neid analüüsitakse:

- BIM (ehitusinfo modelleerimine): annab hoone lähte-3D-geomeetria ja konstruktsiooniandmed;
- analüüsi- ja tehisintellektimootor: töötleb andmeid kõrvalekallete tuvastamiseks, mustrite leidmiseks ja seadmete rikete prognoosimiseks;
- simulatsioonimootorid: tarkvara, mis võimaldab läbi viia „mis-siis-kui" (*„what-if"*) stsenaariume, näiteks hinnata HVAC-seadete muutmise mõju energiatõhususele.

Neljas kiht on rakenduskiht (kasutajasuhtluse ja liideste kiht (*application layer*)), kus kasutajad suhtlevad süsteemiga teadlike otsuste tegemiseks:

- juhtpaneelid: reaalajas visuaalsed kasutajaliidesed, mis kuvavad võtmetulemusnäitajaid *(Key Performance Indicators, KPI-d)* ja süsteemi seisundit;
- immersiivsed liidesed: liitreaalsusel (AR) ja virtuaalreaalsusel (VR) põhinevad töövahendid visuaalseks ülevaatuseks ja projektilahenduste hindamiseks;
- otsustustoe süsteemid: aruandlusvahendid ja automaatsed teavitused hoolduse planeerimiseks ning hoone käitamise optimeerimiseks.

Digikaksiku integreerimine hoone juhtimissüsteemiga (BMS) muudab hoone reageerivast süsteemist proaktiivselt toimivaks dünaamiliseks ökosüsteemiks. Kui BMS tegeleb tavaliselt igapäevase automatiseerimisega (nt valgustuse sisse- ja väljalülitamisega), siis digikaksik toimib intelligentsuskihina, mis optimeerib neid toiminguid täiustatud simulatsioonide ja ajalooliste andmete põhjal.

BMS-i ja digikaksiku sünergia avaldub järgmistes rollides:

- BMS-i roll (taktikaline kontroller): BMS toimib mehaaniliste ja elektrisüsteemide keskse juhtsüsteemina ning keskendub automatiseerimisele ja käitustõhususe suurendamisele;
- digikaksiku roll (strateegiline digitaalne vaste): digikaksik toimib dünaamilise andmepõhise virtuaalse koopiana, mis kasutab tehisintellekti ja analüütikat prognoosimiseks ning pikaajaliseks optimeerimiseks;
- sünergia: koos viivad need hoonehalduse reageerivalt ja tabelipõhiselt lähenemiselt proaktiivse, prognoosiva ja visuaalselt intuitiivse juhtimise suunas.

Konkreetsed integratsioonivõimalused on järgmised:

- HVAC optimeerimine: digikaksik simuleerib erinevaid temperatuuriseadistusi ja ventilatsioonistrateegiaid, et leida optimaalne tasakaal kasutajamugavuse ja minimaalse energiatarbimise vahel, ning edastab optimeeritud seadistused tagasi BMS-ile;
- ennustav hooldus: kui BMS annab teate alles pärast pumba riket, analüüsib digikaksik vibratsiooni- ja toimivusandmeid, et prognoosida riket nädala jagu ette, võimaldades hooldusmeeskonnal varakult sekkuda;
- energiahaldus: integreerimine võimaldab jälgida energiatarbimist reaalajas ja võrrelda seda prognoosmudelitega. Näiteks võib digikaksik kasutada ilmaprognoose hoone eeljahutamiseks väiksema koormusega ajal, vähendades seeläbi oluliselt energiakulusid;
- hõivatusepõhine juhtimine: reaalajas hõivatuse andmete lisamisel BIM-mudelile saab süsteem automaatselt hämardada valgustust või vähendada õhuvoolu vähekasutatud tsoonides, saavutades sellega 20–40% energiasäästu.

Tehnilised integratsioonimeetodid on järgmised:

- standardiseeritud protokollid: suhtlus toimub tavaliselt tööstusstandarditele vastavate protokollide kaudu, nagu BACnet, Modbus, MQTT ja OPC UA, mis võimaldavad digikaksikul võtta andmeid vastu erinevate BMS-i tarnijate süsteemidest;
- koossimulatsioon (*Functional Mock-up Units* (FMU)/*Functional Mock-up Interface* (FMI)): arenenud lahendustes kasutatakse funktsionaalseid mudelüksusi (FMU), et võimaldada reaalajas andmevahetust füüsikapõhiste soojusmudelite ja tegelike BMS-i juhtseadmete vahel;

- vahevarakihid: töökindlat vahevara kasutatakse mitmesuguste andmevormingute puhastamiseks ja sünkroniseerimiseks (nt ajamärgistusega energiaandmete ühitamiseks ruumiliste BIM-i andmetega) enne nende analüüsimist.

Rakendamise peamised väljakutsed on järgmised:

- koostalitlusvõime: paljud olemasolevad hoonehaldussüsteemid (BMS) on suletud „mustad kastid“, mistõttu on andmete kättesaamine ilma spetsiaalsete lüüsiseadmete *(gateway)* või API-deta keeruline;
- andmete terviklikkus ja turvalisus: ühenduvuse suurenemine tekitab uusi küberturvalisuse riske. Plokiahela kasutamine turvaliste ja muutumatute andmelogide loomiseks on kujunemisjärgus lahendus, mis aitab tagada andmete päritolu jälgitavuse ja turvalisuse;
- kõrged algkulud: integreerimine nõuab märkimisväärseid investeeringuid sensoritesse, tarkvaramoodulitesse ja personali koolitusse.

Ülesanne

Kaardista tüüpilise avaliku hoone peamised andmeallikad.

Ülesande selgitus

Ülesandes kaardistad tüüpilises avalikus hoones kasutatavad andmeallikad, mis toetavad digikaksiku toimimist.

- 1. samm. Mõtle erinevatele süsteemidele ja tehnoloogiatele, mis on avalikus hoones kasutusel (nt kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemid, valgustus, turvasüsteemid, energiamõõturid ja hõivatuse sensorid).
- 2. samm. Tee kindlaks, milliseid andmeid iga süsteem kogub või edastab (nt temperatuur, energiatarbimine, ligipääsulogid, hooldusandmed jne).
- 3. samm. Paiguta need andmeallikad esitatud diagrammile või loendisse ning näita, kuidas need toetavad toimimist tervikliku süsteemina.

4. Andmeallikad ja integratsioonikihid

Digikaksikud tuginevad mitmele andmeallikale, sealhulgas BIM-i mudelitele, IoT-sensoritele, hoonehaldussüsteemidele, vararegistritele ja reaalsuse jäädvustamise tehnoloogiatele. Tõhus integratsioon sõltub struktureeritud infohaldusest ja avatud standarditest (ISO 19650: [9]; buildingSMART IFC: [10]).

Hoone digikaksikus pakuvad andmeallikad toorandmeid, samas kui integratsioonikihid muudavad killustatud info terviklikuks ja reaalajas toimivaks digitaalseks vasteks.


Digikaksikud koguvad eri tüüpi andmeid hoone füüsilise, käitusliku ja keskkonnaseisundi kajastamiseks. Peamised andmeallikad on:

- staatilised tehnilised andmed: ehitusinfo modelleerimise (BIM) või CAD-süsteemide alusandmed, sealhulgas materjalide spetsifikatsioonid, geomeetrilised paigutused ja süsteemiskeemid;
- reaalajas IoT-andmevood: sensorid, mis jälgivad dünaamilisi muutujaid, nagu temperatuur, niiskus, CO_2-tase, ruumide hõivatus ja energiatarbimine;
- hoone käitussüsteemid: andmed hoonehaldussüsteemidest (BMS), hooldusl ogidest, varahaldusplatvormidest ning lifti- või HVAC-juhtimissüsteemidest;
- väline kontekst: kolmandate osapoolte andmevood, nagu kohalikud ilmastikuandmed, kommunaalteenuste hinnad ja liiklusmustrid, mis mõjutavad hoone toimivust.

Integratsiooniarhitektuur toimib andmetöötlusahelana, tagades andmete sünkroniseerituse ja kasutatavuse. Andmete integratsiooni ja töötlemise kihid (Joonis 7) on järgmised:

- andmete kogumiskiht: kogub toorandmeid sideprotokollide kaudu, näiteks MQTT kaudu IoT-andmeid, BACneti kaudu hoonesüsteemide andmeid või REST API-liideste kaudu väliste veebiteenuste andmeid;
- andmete töötlemise ja puhastamise kiht: teisendab erineva vormingu ja struktuuriga andmed (nt CSV-, JSON- ja tootjaspetsiifilised binaarlogid) standardiseeritud kujule ning filtreerib samal ajal välja müra ja hälbed;
- semantilise kaardistamise ja seostamise kiht: seostab töötlemata sensorandmed digimudeli konkreetsete 3D-elementidega – näiteks seostab temperatuurinäidu BIM-i mudelis konkreetse ruumi ID-ga;
- sünkroniseerimiskiht: tagab füüsilise vara ja digikaksiku ajalise kooskõla, kasutades selleks sageli nn lühikesi sünkroniseerimistsükleid (nt 1-sekundilisi uuendusi), et vältida andmetriivi, mille puhul virtuaalne mudel jääb tegelikkusest maha;
- andmejärv või hajutatud (föderatiivne) andmekeskkond: tsentraliseeritud, tarnijast sõltumatu andmehoidla, kus säilitatakse nii varasemaid kui ka reaalajas andmeid ning mis toimib kõigi sidusrühmade jaoks „ühtse tõeallikana”.

Andmeallikate võrdlus on esitatud Joonisel 8.



Joonis 7. *Andmete integratsioonikihid*

Allikas	Sagedus	Täpsus	Tavapärane kasutus
Sensorid	Reaalajas	Keskmine - Kõrge	Seire
BIM	Staatiline	Kõrge	Struktuur
Laserskaneerimine	Perioodiline	Väga kõrge	Valideerimine

Joonis 8. *Andmeallikate võrdlus*


Ülesanne

Määra kindlaks halva andmekvaliteediga seotud riskid.

Ülesande selgitus

Ülesandes tuvastad riskid, mis on seotud madala andmekvaliteediga digikaksiku süsteemides.

- 1. samm. Mõtle erinevatele andmeallikatele, mis edastavad andmeid digikaksikule (nt sensorite andmed, BIM-mudelid, hooldusandmed ja IoT-platvormid).
- 2. samm. Hinda, milliseid probleeme võib põhjustada iga andmeallika madal kvaliteet.
- 3. samm. Loetle võimalikud riskid ja mõtle, kuidas need võivad mõjutada otsuste tegemist, käitust või süsteemi toimivust.



Joonis 9. *Visuaalne riskikaart*

5. Digikaksikud kogu vara elutsükli jooksul

Digikaksikud toetavad otsuste tegemist varade kogu elutsükli jooksul – alates projekteerimisest ja ehitamisest kuni käitamise ja kasutusea lõpuni – ning lähtuvad varahalduse põhimõtetest (ISO 55000: [11]; CDBB Gemini Principles: [4]).

Digikaksik ei teki ühekordse sündmusena, vaid kujuneb pideva protsessina, mis peegeldab hoone elutsüklit põhimõttel „hällist hauani“. Digitaalse niidi ehk elutsükli eri etappe ühendava sujuva teabevoo abil saavad sidusrühmad liikuda killustatud andmesilodest tervikliku juhtimise suunas.

1. etapp. Projekteerimise ja ehituseelne etapp

Projekti algfaasis toimib digikaksik prognoosimise ja simulatsioonikeskkonnana. Arhitektid ja insenerid kasutavad digikaksikut „mis-siis-kui“ (*what-if*) stsenaariumide simuleerimiseks juba enne ehitustööde algust. See hõlmab konstruktsiooni kandevõime, õhuvoolumustrite ja päikesekiirgusest tuleneva soojuskoormuse analüüsi.

Erinevalt traditsioonilistest 3D-mudelitest integreerib digikaksik selles etapis keskkonnaandmed ja linnaruumi konteksti, võimaldades projekteerijatel optimeerida hoone jalajälge kestlikkuse seisukohast. Simuleerides juba varakult hoone kasutajate käitumist ja energiavajadust, aitab digikaksik tagada, et lõplik projekt ei oleks mitte ainult esteetiliselt atraktiivne, vaid ka käituslikult tõhus ning kooskõlas pikaajaliste süsinikueesmärkidega.

2. etapp. Ehitus ja kasutuselevõtt

Kui projekt jõuab ehitusfaasi, muutub digikaksik reaalajas seirevahendiks. Droonidelt, laserskaneerimisest ja kantavatest seadmetest saadud andmete integreerimine võimaldab digikaksiku abil reaalajas võrrelda tegelikku teostust projektilahendusega (*as-built* vs *as-designed*).

- Konfliktide lahendamine: digikaksik tuvastab reaalajas süsteemidevahelisi konflikte või paigaldusvigu, vähendades märkimisväärselt kulukat tööde ümbertegemise vajadust.
- Edenemise jälgimine: osapooled saavad tsentraliseeritud juhtpaneeli kaudu jälgida tarneahela toimimist ja tööjõu tootlikkust.
- Üleandmine: just selles etapis toimub projektiandmete kõige olulisem üleandmine. Selle asemel, et üle anda mahukaid paberkandjal käsiraamatuid, annab töövõtja üle dünaamilise varamudeli – kõigi vajalike andmetega digikaksiku, mis on valmis kasutamiseks hoone käitus- ja hooldusmeeskonnale.

3. etapp. Käitamine ja hooldus (elutsükli pikim etapp)

Suurem osa hoone kuludest ja keskkonnamõjust tekib käitamisfaasis. Selles etapis muutub digikaksik vara käitamise keskseks analüüsi- ja otsustustoe süsteemiks. IoT-sensoritest ja hoonehaldussüsteemist (Building Management System, BMS) andmeid kogudes võimaldab see:

- ennustavat hooldust: selle asemel et parandada boilerit alles pärast rikke tekkimist, analüüsib digikaksik vibratsiooni- ja temperatuurimustreid, et prognoosida võimalikke rikkeid juba nädalaid ette;
- ruumikasutuse optimeerimist: hübriidtöö ajastul analüüsib digikaksik ruumide hõivatuse mustreid ja võib soovitada ruumikasutuse ümberkorraldamist, aidates vähendada energiatarvet alakasutatud aladel;
- kasutajakogemuse parandamine: hoone kasutajad saavad mobiilirakenduste kaudu digikaksikuga suhelda, näiteks reguleerida valgustust või broneerida koosolekuruume, luues keskkonna, mis reageerib kasutajate vajadustele ja kohandub nendega.

4. etapp. Moderniseerimine, kasutusotstarbe muutmine ja elutsükli lõpp

Kui hoone jõuab oma esialgse kasutusea lõppu, pakub digikaksik ajaloolisi andmeid teadlike otsuste tegemiseks.

Kui hoonet on vaja moderniseerida, sisaldab digikaksik täpset teavet hoone varjatud ehitusosade ja tehnosüsteemide kohta – näiteks torustike, juhtmestiku ja kandekonstruktsioonide kohta –, mis vähendab renoveerimistöödega seotud ebakindlust. Kui hoone tuleb kasutusest kõrvaldada, toimib digikaksik materjalipassina. Selles on kaardistatud kõik hoone komponendid, alates terastaladest kuni klaaspaneelideni, toetades ringmajanduse põhimõtteid ning aidates tuvastada, milliseid materjale saab taaskasutada, ringlusse võtta või müüa, selle asemel et need prügilasse suunata.

Digikaksik tagab, et projekteerimisel saadud teadmised ei lähe kaduma, ehituse kvaliteet ja teostuse vastavus on kontrollitavad ning hoone käitamine on võimalikult tõhus. Nii muutub hoone staatilisest objektist ajas arenevaks ja intelligentseks varaks.


KPI (Tulemuslikkuse võtmenäitajate vastavusmaatriks)

Digikaksiku KPI-de seos elutsükli etappide, ISO 55000 varahalduse põhimõtete ning Gemini põhimõtetega (usaldus, väärtus, toimivus) on esitatud KPI-de vastavusmaatriksis ja Joonisel 10.

Elutsükli etapp	Jälgitavad võtmenäitajad (KPI-d)	Kooskõla ISO 55000 varahalduse põhimõtetega	Kooskõla Gemini põhimõtetega
1. etapp: projekteerimise ja ehituseelne etapp	Energiavajaduse prognoosid Süsinikuheite prognoosid Konstruktsiooni terviklikkuse näitajad Hoone kasutajate käitumise simulatsioonid	Väärtus: tagab, et projekteerimisotsused toetavad vara pikaajalist tulemuslikkust. Kooskõla: seob kestlikkuse eesmärgid osapoolte vajadustega. Juhtimine: aitab kujundada varahalduse strateegiat projekti varases etapis.	Usaldus: tagab kestlikkuse mõjude läbipaistva modelleerimise. Väärtus: optimeeritud projekteerimine vähendab elutsükli kulusid. Toimivus: tagab, et projekteerimislahendused toetavad hoone tulevast käitamist.
2. etapp: ehitus ja kasutuselevõtt	Konfliktide tuvastamine Paigaldustäpsus Tarneahela toimivus Tööjõu tootlikkus Ohutusnõuetele vastavus	Riskijuhtimine: tuvastab ja vähendab ehitusvigu. Elutsüklipõhine käsitlus: tagab sujuva ülemineku projekteerimisest käitamiseni. Nõuetele vastavuse kinnitamine kinnitab vara terviklikkust enne üleandmist.	Usaldus: reaalajas andmed tagavad täpsuse, läbipaistva vastutuse ja jälgitavuse. Väärtus: vähendab ümbertegemise vajadust ja eelarve ületamise riski. Toimivus: tagab käitamiseks valmis dünaamilise varamudeli.
3. etapp: käitamine ja hooldus	Seadmete tehniline seisukord Ennustava hoolduse hoiatused Energiatarbimine Hõivatus ja ruumikasutus Sisekeskkonna kvaliteet	Tulemuslikkuse hindamine: võimaldab vara tehnilise seisukorra pidevat seiret. Kestlikkus: optimeerib energia- ja ressursikasutust. Parendamine: võimaldab ennustavat hooldust ja süsteemide kohandamist.	Usaldus: tagab usaldusväärse IoT-andmetel põhineva otsustustoe. Väärtus: pikendab vara eluiga ja vähendab seisakuid. Toimivus: parandab kasutajakogemust ja hoone käitamise tõhusust.
4. etapp: moderniseerimine ja elutsükli lõpp	Materjalipassi täielikkus Ringlussevõetavus ja taaskasutuspotentsiaal Moderniseerimise teostatavus Ringmajanduse näitajad	Kestlikkus: toetab ringmajandust ja ressursside taaskasutamist. Elutsüklipõhine käsitlus: toetab üleminekut uuele kasutusotstarbele või kasutuselt kõrvaldamisele. Väärtuse realiseerimine: suurendab vara jääkväärtust võimalikult palju.	Usaldus: tagab materjalide täpsed ajaloolised andmed. Väärtus: võimaldab kulutõhusaid moderniseerimislahendusi ja materjalide ringlussevõttu. Toimivus: toetab kohanduvat taaskasutust ja vastutustundlikku kasutuselt kõrvaldamist.

ISO 55000 rõhutab väärtusloomet, elutsüklipõhist käsitlust, riskijuhtimist ja kestlikkust. Kõik KPI-d toetavad otseselt neid põhimõtteid, aidates tagada varade tervikliku haldamise alates projekteerimisest kuni kasutuselt kõrvaldamiseni. Gemini põhimõtted (usaldus, väärtus, toimivus) moodustavad digikaksikute eetilise ja praktilise

toimimisraamistiku. KPI-d toetavad läbipaistvust (usaldus), mõõdetavat kasu (väärtus) ja praktilist rakendatavust (toimivus). See kaardistus näitab, et digikaksikud ei ole pelgalt tehnilised tööriistad, vaid **võivad toimida juhtimisraamistikuna**, mis on kooskõlas vastutustundliku varahalduse rahvusvaheliste standarditega.



Joonis 10. *Vara elutsükkel digikaksiku kontekstis*

Etapp	Väärtustase	Tüüpilised kasud
Projekteerimine	Keskmine	Optimeeritud projekteerimine
Ehitus	Keskmine	Riskide vähenemine
Käitus	Kõrge	Kulude ja energia sääst

Joonis 11. *Väärtusloome vara elutsükli etappide lõikes*

Ülesanne

Määra kindlaks, milline elutsükli etapp pakub sinu ettevõttele suurimat kasu.

Ülesande selgitus

Ülesandes selgitad välja, milline elutsükli etapp pakub sinu ettevõttele digikaksiku tehnoloogia rakendamisel kõige suuremat kasu.

- 1. samm. Vaata üle vara elutsükli erinevad etapid (projekteerimine, ehitus, käitamine, hooldus ja elutsükli lõpp).
- 2. samm. Mõtle, kuidas digikaksikud võiksid igas etapis väärtust luua, näiteks parandada projekteerimise täpsust, optimeerida ehitusprotsesse, tõhustada käitamist või toetada ennustavat hooldust.
- 3. samm. Vali etapp, millest ettevõte võiks sinu hinnangul saada suurimat kasu, ja põhjenda oma valikut.

6. Praktilised rakendused ja juhtumiuuringud

Digikaksikute rakendusi kasutatakse üha enam hoonete, taristu ja linnade piloot- ja demonstratsiooniprojektides, et toetada nutikamat ja kestlikumat varahaldust (Batty et al., 2012; [12]; European Commission Digital Europe: [13]).



Rakendus	Peamine eesmärk	Andmeallikad	Peamine kasu
Energia digikaksik	Energiakulu vähendamine	Sensorid, BMS	Kulude kokkuhoid
Silla digikaksik	Ohutuse seire	Sensorid, skaneeringud	Kulude kokkuhoid
Kampuse digikaksik	Varahaldus	BIM, IoT	Käitustõhusus



Joonis 12. *Digikaksiku rakendusvaldkonnad*

Joonis 13. *Juhtumiuuringute võrdlusmaatriks*

Digikaksikute praktiline rakendamine järgib modulaarset arenguteed (Joonis 12), kus hoonetasandi „intelligentsus“ toimib alusplokina laiematele taristu- ja linnatasandi ökosüsteemidele. Neid kolme tasandit – hoone, taristu ja linn – vaadeldes näeme, kuidas tehnoloogia laieneb üksiku objekti haldamisest tervete linnakeskkondade koordineerimiseni.

Hooned: energia- ja hoonehaldus (Facility Management, FM)

Mikrotasandil toimib digikaksik üksiku hoone „operatsioonisüsteemina“. Põhifookus on siin sisekeskkonna optimeerimisel ja tehnosüsteemide töökorras hoidmisel ja eluea pikendamisel.

- Energia optimeerimine: digikaksikud integreeruvad hoonehaldussüsteemidega (BMS), luues pideva tagasisidetsükli. Näiteks tipptasemel büroohoonetes analüüsivad digikaksikud reaalajas hõivatuse andmeid, et kohandada HVAC-süsteemide seadistusi vähekasutatud tsoonides. See muudab hoone käitamise kindla ajakava alusel toimuvast juhtimisest nõudluspõhiseks juhtimiseks, kus koristamine ja kütmine toimuvad ainult siis ja seal, kus neid tegelikult vaja on.
- Juhtumiuuringu järeldus: ärikinnisvara pilootprojektid on näidanud, et digikaksiku abil soojuskoormusi simuleerides on võimalik vähendada energianõudluse tipptarbimist 15–20%, mis mõjutab otseselt nii kulusid kui ka süsinikuheite aruandlust.

Taristu: konstruktsiooni seisundiseire

Kui digikaksikut rakendatakse taristuobjektidel, näiteks sildadel, tunnelites ja transpordisõlmedes, keskendub see eelkõige ohutuse ning konstruktsioonide pikaajalise vastupidavuse jälgimisele.

- Konstruktsiooni seisundiseire: kiudoptiliste sensorite ja kiirendusmõõturite abil jälgib digikaksik reaalajas konstruktsioonides tekkivaid pingeid, deformatsioone ja vibratsiooni. See loob varale omamoodi „meditsiinilise toimiku“, mis võimaldab inseneridel tuvastada mikroskoopilisi pragusid või väsimusmärke juba ammu enne nende nähtavaks muutumist.
- Juhtumiuuringu järeldus: suurtes sillaprojektides kasutatakse nüüd digivarju (*Digital Shadows)* lahendusi, et võrrelda tegelikke koormusandmeid projekteerimisel määratud lubatud väärtustega. See võimaldab rakendada seisukorrapõhist hooldust, pikendades taristu kasutusiga aastakümnete võrra ja vältides enneaegse väljavahetamisega kaasnevat suurt süsinikuheidet.

Linnakud ja linnad: integreeritud süsteemid

Kõige keerukamal tasandil koondavad digikaksikud andmeid mitmest hoonest ja taristuobjektist, võimaldades hallata linnakuid ja linnu ühe tervikliku, integreeritud süsteemina.

- Süsteemide süsteem: selles valdkonnas aitab digikaksik ühendada varem eraldi toimivaid taristusüsteeme, sidudes energiavõrgud transpordivoogude ja veemajandussüsteemidega. Näiteks võib linnatasandi digikaksik simuleerida äkilise tugeva vihmasaju mõju nii sademevee äravoolusüsteemidele kui ka liiklusvoogudele ümbritsevatel tänavatel.

- Juhtumiuuringu järeldus: sellised projektid nagu Virtual Singapore ja Cambridge'i ülikooli Smart Campus kasutavad digikaksikuid linnade vastupanuvõime analüüsimiseks ja testimiseks. „Integreeritud süsteemi" visualiseerimise abil saavad planeerijad hinnata, kuidas elektrikatkestus ühes sektoris võib põhjustada häireid teistes sektorites, võimaldades kavandada vastupidavamaid ja taastumisvõimelisemaid linnasüsteeme.

Ülesanne

Vali tabelist üks rakendus, mida oleks sinu ettevõttes realistlik pilootprojektina katsetada.

Ülesande selgitus

Selles ülesandes valid tabelist ühe rakenduse, mida oleks sinu ettevõttes realistlik pilootprojektina katsetada.

- 1. samm. Tutvu tabelis loetletud rakendustega (nt ennustav hooldus, energia optimeerimine, ruumide hõivatuse jälgimine, logistika planeerimine).
- 2. samm. Mõtle, milline neist rakendustest on sinu ettevõtte praegusi vajadusi, ressursse ja digiküpsuse taset arvestades kõige sobivam.
- 3. samm. Vali üks rakendus, mida võiks pilootprojektina katsetada, ning selgita, miks see on teostatav, millist kasu see võiks tuua ja milliste piirangutega tuleks arvestada.

7. Droonide roll ja laserskaneerimine

Reaalsuse jäädvustamise tehnoloogiad, nagu droonid, laserskaneerimine ja fotogramm-meetria, võimaldavad luua füüsilistest varadest täpseid ja ajakohaseid digitaalseid kujutisi ning toetavad digikaksiku ajakohastamist ja valideerimist (Kritzinger et al., 2018: [6]; Tao et al., 2019 [5]).

Digikaksikud tuginevad täpsetele, ajakohastele ja terviklikele andmetele, et luua füüsiliste varade virtuaalne vaste. Üks sellise täpsuse olulisemaid eeltingimusi on reaalsuse jäädvustamise tehnoloogia. Kõige laialdasemalt kasutatavate meetodite hulka kuuluvad droonid, laserskaneerimine ja fotogramm-meetria. Need tehnoloogiad loovad aluse digikaksikute ajakohastamiseks, valideerimiseks ja haldamiseks, tagades, et digikaksik vastab reaalse vara seisundile.

Reaalsuse jäädvustamine tähendab füüsilise maailma kohta täpse teabe kogumist ja selle teisendamist digitaalsesse vormingusse. Ehitatud keskkonnas tähendab see sageli hoonete, taristu või maastike geomeetria, seisukorra ja konteksti jäädvustamist. Tehnoloogiad, nagu droonid ja laserskannerid, on muutnud selle protsessi oluliselt kiiremaks, ohutumaks ja täpsemaks kui traditsioonilised käsitsi tehtud mõõdistused.

Droonid

Droone kasutatakse üha sagedamini ülevaatusteks ja seireks. Kõrge eraldusvõimega kaamerate, soojussensorite või LiDAR-seadmetega varustatud droonid suudavad kiiresti kaardistada katuseid, fassaade, sildu ja muid raskesti ligipääsetavaid kohti. Nende liikuvus võimaldab lühikese ajaga katta suuri alasid, vähendades vajadust tellingute või otsese ligipääsu järele. Digikaksikute jaoks pakuvad droonid ajakohaseid kujutisi ja mõõteandmeid, mida saab integreerida mudelitesse hoolduse planeerimiseks, ohutuskontrolliks või energiatõhususe analüüsiks. Eelised on selged: kiirus, paindlikkus ja väiksem risk ülevaatust tegevatele töötajatele. Siiski on droonidel ka piirangud. Nende kasutamist võivad piirata ilmastikutingimused, lennupiirangud ja aku tööiga. Lisaks, kuigi droonid sobivad hästi visuaalseks jäädvustamiseks, ei pruugi need alati pakkuda sama suurt geomeetrilist täpsust kui laserskaneerimine.

Laserskaneerimine

Laserskaneerimine, mida sageli nimetatakse LiDAR-iks (*Light Detection and Ranging*), võimaldab füüsiliste varade geomeetriat jäädvustada väga suure täpsusega. Laserskanner saadab välja valgusimpulsse ja mõõdab nende tagasipeegeldumiseks kuluvat aega, luues tiheda „punktipilve“, mis kujutab pindu kolmemõõtmeliselt. See meetod on eriti väärtuslik keerukate konstruktsioonide, siseruumide ja selliste alade puhul, kus on vaja millimeetritäpsust. Digikaksikute puhul aitab laserskaneerimine tagada, et digitaalne mudel peegeldab vara täpseid mõõtmeid ja seisundit, toetades selliseid ülesandeid nagu konfliktide tuvastamine, moderniseerimise kavandamine ja konstruktsioonianalüüs. Laserskaneerimise piiranguteks on suuremad kulud, vajadus erioskuste järele ning droonidega võrreldes pikem ettevalmistusaeg.

Fotogramm-meetria

Fotogramm-meetria täiendab droonide ja laserskaneerimise tehnoloogiaid, kasutades 3D-mudelite loomiseks üksteisega kattuvaid fotosid. Kuigi fotogramm-meetria ei ole nii täpne kui laserskaneerimine, on see kulutõhus ning seda saab teha tavaliste kaameratega, sealhulgas droonidele paigaldatud kaameratega. See meetod on eriti kasulik ulatuslikuks kaardistamiseks ja visualiseerimiseks, pakkudes realistlikke tekstuure ja kontekstuaalset teavet.

Koos moodustavad need tehnoloogiad reaalsuse jäädvustamise peamised meetodid. Meetodi valik sõltub projekti konkreetsetest nõuetest. Näiteks võib droon sobida kõige paremini katuse kiireks ülevaatuseks, samas kui ajaloolise hoone üksikasjaliku moderniseerimiskava koostamiseks võib olla vaja laserskaneerimist. Paljudel juhtudel annab parima tulemuse meetodite kombineerimine, kasutades droone kiireks kaardistamiseks ja laserskaneerimist täpsuse saavutamiseks.

Reaalsuse jäädvustamine ei piirdu ainult digikaksiku loomisega. Vara seisund muutub aja jooksul kulumise, hoolduse või ümberehituste tõttu. Pidev või perioodiline jäädvustamine aitab tagada, et digikaksik püsib ajakohase ja dünaamilise mudelina, mis peegeldab vara tegelikku seisundit. Just see dünaamiline ajakohastamine muudab digikaksikud võimsateks tööriistadeks otsuste tegemisel, riskijuhtimisel ja vara pikaajalisel optimeerimisel.

Ettevõtte seisukohalt nõuab reaalsuse jäädvustamise tehnoloogiate kasutuselevõtt oskuste, kulude ja töövoogude läbimõeldud planeerimist. Meeskondi tuleb koolitada droonide ohutuks kasutamiseks, punktipilvede töötlemiseks ning andmete integreerimiseks BIM-i või hoonehaldussüsteemidesse.

Kokkuvõttes on droonid, laserskaneerimine ja fotogramm-meetria digikaksikute rakendamist toetavad võtmetehnoloogiad ehitatud keskkonnas (Joonis 14). Iga meetod pakub oma eeliseid ning seisab silmitsi teatud piirangutega. Nende kompromisside mõistmine aitab ettevõtetel valida õige tehnoloogia õige ülesande jaoks, tagades, et digikaksikud on täpsed, usaldusväärsed ja väärtuslikud kogu vara elutsükli vältel.



Joonis 14. *Reaalsuse jäädvustamisest digikaksikuni: töövoog*

Kriteeriumid	Droonid	Laserskaneerimine:	Laserskaneerimine:	Fotogramm-meetria
Kriteeriumid	Suured alad	Kohalik / detailne	√ Keskmistest suurte aladeni	√ Keskmistest suurte aladeni
Katvus	√ Keskmine	√ Väga kõrge	√ Kõrge	√ Kõrge
Täpsus	√ Väga kiire	√ Keskmine	√ Keskmine	√ Keskmine
Kiirus	√ Väga kiire	√ 2D/3D kaardid	√ Tihedad 3D-punktipilved	√ Tekstuuriga 3D-mudelid
Väljundandmed	√ 2D/3D kaardid	√ Teostusjärgne mudel, mõõtmine	√ Teostusjärgne, mõõtmine	√ Topo-kaardistus
Tavapärane kasutus	√ Ülevaatused, mõõdistused	√ Teostusjärgne mudel	√ Topo-kaardistus	√ Topo-kaardistus, 3D-modelleerimine

Joonis 15. *Droonide, laserskaneerimise ja fotogramm-meetria võrdlus*

Ülesanne

Otsusta, kumb tehnoloogia sobib katuste ülevaatuseks paremini ning põhjenda oma valikut.

Ülesande selgitus

Selles ülesandes otsustad, kas katuse ülevaatuseks sobivad paremini droonid või laserskaneerimine, ning selgitad oma valiku põhjuseid.

- 1. samm. Uuri mõlema tehnoloogia omadusi.
  - Droonid: pakuvad vaadet õhust, võimaldavad kiiret juurdepääsu raskesti ligipääsetavatele aladele ja annavad reaalajas visuaalse ülevaate.

    - Laserskaneerimine: pakub väga täpseid 3D-mõõtmisi, annab üksikasjalikku geomeetrilist teavet ja sobib täpseks dokumenteerimiseks.
- 2. samm. Arvesta oma ettevõtte katuseülevaatuste konkreetseid vajadusi (nt ohutus, kiirus, detailsuse tase, kulud).
- 3. samm. Vali tehnoloogia, mis vastab nendele vajadustele kõige paremini, ja põhjenda oma valikut.

8. Väljakutsed, riskid ja piirangud

Hoolimata digikaksikute **suurest potentsiaalist** kaasnevad nende kasutuselevõtuga riskid, mis on seotud tehnoloogia, andmehalduse, organisatsioonilise valmisoleku, küberturvalisusega ning nõuavad struktureeritud riskijuhtimise lähenemist. (Euroopa Komisjon, 2020 – ELi andmestrateegia [13]).

Digikaksikud pakuvad ehitatud keskkonnas märkimisväärseid võimalusi, avades uusi viise varade haldamiseks, tõhususe parandamiseks ja teadlike otsuste tegemise toetamiseks. Nende kasutuselevõtt ei ole aga probleemideta. Eduka rakendamise tagamiseks peavad ettevõtted mõistma ja käsitlema digikaksiku projektidega kaasnevaid riske. Riskid jagunevad nelja peamisse kategooriasse: tehnilised riskid, andmeriskid, organisatsioonilised riskid ning õigus- ja turvariskid. Iga kategooria, selle võimaliku mõju ja riskide maandamise strateegiate mõistmine on hädavajalik töökindlate ja kestlike digikaksikuprojektide arendamiseks (Joonis 16).

Tehnilised riskid

Tehnilised riskid tulenevad mitme süsteemi ja tehnoloogia integreerimise keerukusest. Digikaksikute toimimine eeldab asjade interneti (IoT) sensorite, BIM-mudelite, pilveplatvormide ja analüüsitööriistade sujuvat koostalitlusvõimet. Süsteemide puudulik integreerimine võib viia füüsilise vara ebatäpse või puuduliku digitaalse esitamiseni. Näiteks kui sensorandmed ei sünkroniseeru BIM-mudeliga, võib digikaksik anda eksitavaid tulemusi. Selliste tõrgete mõju on märkimisväärne, sest need õõnestavad usaldust mudeli vastu ja võivad viia valede otsusteni.

Riskide maandamine: kriitilise tähtsusega on selgete tehniliste standardite ja koostalitlusprotokollide kehtestamine. Ettevõtted peaksid kasutusele võtma andmevahetuse valdkonnastandardid ning investeerima põhjalikku testimisse enne lahenduste laiemat rakendamist.

Andmeriskid

Andmed on digikaksikute toimimise aluseks, kuid samas ka märkimisväärne riskiallikas. Madala kvaliteediga andmed – näiteks puudulikud, ebajärjekindlad või aegunud andmed – võivad kahjustada mudeli täpsust. Ilma usaldusväärsete andmeteta ei suuda isegi kõige arenenum digikaksik pakkuda oodatavat väärtust. Halva andmekvaliteedi mõju on suur, sest see mõjutab otseselt järelduste ja otsuste usaldusväärsust.

Riskide maandamine: tõhusad andmehalduse raamistikud on hädavajalikud. See hõlmab selgeid reegleid andmete kogumise, valideerimise, säilitamise ja neile juurdepääsu kohta. Organisatsioonid peaksid määrama andmehalduse eest vastutava rolli ehk andmehalduri, et tagada vastutus ja andmehalduse järjepidevus.

Organisatsioonilised riskid

Digikaksiku kasutuselevõtt eeldab organisatsioonilist valmisolekut ning riskid tekivad sageli siis, kui oskused, organisatsioonikultuur või protsessid ei ole kooskõlas uute tehnoloogiatega. Üks levinud probleem on oskuste puudumine: töötajatel võivad puududa vajalikud teadmised andmeanalüüsist, asjade interneti (IoT) integreerimisest või BIM-töövoogudest. Samuti võib digikaksikute kasutuselevõttu takistada vastuseis

muutustele, eriti kui töötajad tajuvad tehnoloogiaid seniste tööviiside ohustajana. Nende riskide mõju on keskmine, kuid siiski märkimisväärne, sest need võivad projekte edasi lükata ja vähendada nende tõhusust.

Riskide maandamine: võtmetähtsusega meetmed on koolitus ja ettevõtte võimekuse arendamine. Ettevõtted peaksid investeerima töötajate oskuste arendamisse, edendama valdkondadevahelist koostööd ning soodustama innovatsioonikultuuri. Vastuseisu aitavad vähendada ka juhtkonna toetus ja selge kommunikatsioon digikaksikute eelistest.

Õigus- ja turvariskid

Digikaksikutes kasutatakse sageli tundlikke andmeid, mistõttu on need haavatavad õiguslike ja küberturvalisusega seotud riskide suhtes. Volitamata juurdepääs, andmelekked või mudelite pahatahtlik muutmine võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi, eriti kriitilise taristu puhul. Andmekaitsenõuete, näiteks GDPR-i, järgimine seab andmete töötlemisele täiendavad tingimused. Nende riskide mõju on suur, sest need mõjutavad otseselt tehtavate järelduste ja otsuste usaldusväärsust.

Riskide maandamine: tõhusate turvameetmete rakendamine on hädavajalik. See hõlmab näiteks krüpteerimist, juurdepääsuhaldust, regulaarseid auditeid ja pidevat seiret. Projektide planeerimisel tuleb arvestada ka õigusnormide järgimisega, tagades, et andmete kasutamine vastab kehtivatele nõuetele.



Joonis 16. *Digikaksiku riskikategooriad*

Riskikategooria	Näide riskist	Mõju	Maandamine
Tehniline	Puudulik integratsioon	Kõrge	Standardid
Andmed	Madal andmekvaliteet	Kõrge	Juhtimine

Riskikategooria	Näide riskist	Mõju	Leevendus
Tehnilised riskid	Puudulik integratsioon	Kõrge	Standardid
Andmeriskid	Madal andmekvaliteet	Kõrge	Juhtimine

Joonis 17. *Riskimaatriks*

Ülesanne

Järjesta riskid oma ettevõtte kontekstis nende esinemise tõenäosuse järgi.

Ülesande selgitus

Ülesandes järjestad digikaksiku projektidega seotud riskid nende esinemise tõenäosuse alusel oma ettevõtte kontekstis.

- 1. samm. Vaata üle digikaksikuprojektidega seotud peamised riskikategooriad (tehnilised riskid, andmeriskid, organisatsioonilised riskid ning õigus- ja turvariskid).
- 2. samm. Hinda, kui tõenäoline on iga riski esinemine sinu ettevõttes, lähtudes olemasolevatest süsteemidest, protsessidest ja ressurssidest.
- 3. samm. Järjesta riskid kõige tõenäolisemast kõige vähem tõenäoliseni ja põhjenda oma valikut.

9. Organisatsiooniline valmidus ja vajalikud oskused

Digikaksikud eeldavad uusi pädevusi tehnilistes, juhtimis- ja strateegilistes rollides ning juhtkonna pühendumust ja tõhusat muutuste juhtimist (CDBB, 2020: [4]; Euroopa Komisjon, Digitaalse Euroopa programm: [13]).

Digikaksikud ei ole üksnes tehnoloogilised uuendused, vaid toovad kaasa ka organisatsioonilisi muutusi. Nende edukas kasutuselevõtmine sõltub organisatsiooni võimest viia strateegia, protsessid, oskused ja juhtimine kooskõlla uue lähenemisviisi nõuetega. Kuigi tehniline taristu on oluline, määravad digikaksiku projektide edu või ebaedu sageli inim- ja organisatsioonilised tegurid.

Digikaksikud eeldavad uusi pädevusi eri rollides ning juhtkonna pühendumust ja tõhusat muutuste juhtimist. Selle keerukuse paremaks mõistmiseks võib organisatsioonilist valmidust selgemalt käsitleda eri võimekuse tasandite kaudu.

Strateegia ja juhtimine


Juhtkond peab sõnastama selge visiooni, kuidas digikaksikud toetavad organisatsiooniliste eesmärkide saavutamist. See tähendab, et projektid viiakse kooskõlla organisatsiooni üldiste strateegiatega, nagu kestlikkus, tõhusus või innovatsioon. Juhtkonna pühendumus tagab, et eraldatakse ressursid, seatakse prioriteedid ning saavutatakse organisatsioonisisene toetus. Ilma strateegilise suunata on oht, et digikaksikute algatused jäävad piiratud mõjuga üksikuteks pilootprojektideks.

Protsessid ja juhtimisraamistik

Teine tasand keskendub organisatsiooni protsessidele ja juhtimiskorraldusele. Digikaksikud tuginevad andmete kogumiseks, valideerimiseks ja integreerimiseks struktureeritud töövoogudele. Juhtimiskorraldus tagab, et vastutus on selgelt määratletud, rakendatakse standardeid ning järgitakse regulatiivseid nõudeid. Tõhusad protsessid toetavad kasutuselevõtu laiendamist, võimaldades digikaksikutel liikuda pilootprojektidest organisatsiooniülese rakendamiseni.

Oskused ja tehnoloogia

Baastasandil peavad organisatsioonid arendama digikaksikute kasutamiseks ja haldamiseks vajalikke tehnilisi ja üldpädevusi. See hõlmab BIM-i, IoT-integratsiooni, andmeanalüüsi ja seiresüsteemide kasutamise oskust. Sama olulised on ka üldpädevused, nagu koostööoskus, probleemilahendusoskus ja kohanemisvõime. Tehnoloogia pakub vajalikud vahendid, kuid andmete tõlgendamiseks, järelduste tegemiseks ja nende põhjal tegutsemiseks on vaja pädevaid inimesi.



Joonis 18. *Ettevõtte võimekuse tasandid*

Roll	Võtmeoskused	Tase
Juht	Strateegia ja juhtimine	Keskmine
Insener	BIM, andmed	Kõrge
Käitaja	Seire	Keskmine

Joonis 19. *Digikaksiku oskuste maatriks*

Joonis 19 näitab, kuidas erinevad rollid aitavad kaasa digikaksiku edukale rakendamisele. Juhtidel peab olema arusaam strateegiast ja juhtimiskorraldusest, et tagada projektide kooskõla organisatsiooni eesmärkidega. Inseneridel peavad olema kõrgetasemelised tehnilised oskused BIM-i ja andmehalduses, kuna nad vastutavad digikaksiku tehnilise taristu loomise ja haldamise eest. Operaatoritel on oluline roll süsteemide seires ja hoolduses, sest nad aitavad tagada andmevoogude täpsuse ja usaldusväärsuse.


Organisatsioonilist valmisolekut võivad takistada mitmed väljakutsed:

- oskuste puudujäägid: paljudes organisatsioonides napib töötajaid, kellel on põhjalikud andmeanalüüsi või BIM-integreerimise oskused;
- kultuuriline vastuseis: töötajad võivad kõhelda uute töövoogude kasutuselevõtus või digisüsteemide usaldamises;
- ebakindlus juhtimises: ilma selge strateegilise suunata võivad projektid kaotada fookuse või jääda rahastuseta;
- protsesside killustatus: nõrk juhtimiskorraldus võib viia ebajärjekindlate andmekäsitlustavade ja ebausaldusväärsete mudeliteni.

Need väljakutsed rõhutavad süsteemse võimekuse arendamise tähtsust. Takistuste ületamiseks on hädavajalikud koolitusprogrammid, valdkondadevaheline koostöö ja juhtkonna aktiivne kaasatus.

Organisatsiooniline valmisolek ei ole ühekordne nõue, vaid pidev protsess. Digikaksikute arenedes peavad koos nendega arenema ka oskused, protsessid ja strateegiad, mis nende kasutamist toetavad. Edu sõltub sellest, kas digikaksikuid käsitletakse osana laiemast organisatsioonilisest muutusest või eraldiseisva tehnoloogiana.

Õppijate ja spetsialistide jaoks on peamine õppetund see, et digikaksikute kasutuselevõtt nõuab mitmetasandilist lähenemist: tugevat juhtimist suuna määramiseks, selget juhtimiskorraldust usaldusväärsuse tagamiseks ning piisavaid oskusi tehnoloogia tõhusaks rakendamiseks. Kõiki tasandeid tugevdades saavad ettevõtted arendada kohanemisvõimet ja võimekust, mis on vajalikud digikaksikute täieliku potentsiaali rakendamiseks ehitatud keskkonnas.



Joonis 20. *Oskuste puudujääkide radardiagramm*

Ülesanne

Vii läbi esmane oskuste puudujääkide analüüs, kasutades ülaltoodud maatriksit.

Ülesande selgitus

Selles ülesandes viid läbi esmase oskuste puudujääkide analüüsi, kasutades etteantud maatriksit.

- 1. samm. Vaata läbi maatriksis loetletud oskused (nt andmehaldus, BIM-oskused, IoT-integratsioon, andmeanalüüs, muutuste juhtimine).
- 2. samm. Hinda oma ettevõtte praegust võimekuse taset iga oskuse puhul (nt tugev, keskmine, piiratud).
- 3. samm. Võrdle praegust võimekuse taset tasemega, mis on vajalik digikaksiku edukaks rakendamiseks.
- 4. samm. Tee kindlaks, kus esinevad suurimad oskuste puudujäägid ja märgi need üles.

10. Digikaksikute kasutuselevõtu strateegiad praktikas ja koolituses

Digikaksikute kasutuselevõtt on kõige tõhusam siis, kui seda tehakse järk-järgult pilootprojektide, sidusrühmade kaasamise ja pideva koolituse kaudu, nagu rõhutavad ka Euroopa digipöörde strateegiad [3]; [13].


Digikaksikud on ehitatud keskkonnas oluline uuendus, kuid nende kasutuselevõtt nõuab hoolikat planeerimist ja struktureeritud lähenemist. Organisatsioonid, kes püüavad digikaksikuid rakendada ilma selge tegevuskavata, seisavad sageli silmitsi selliste probleemidega nagu killustatud süsteemid, ebaselged eesmärgid või osapoolte vastuseis. Nende probleemide vältimiseks on oluline järgida etapiviisilist lähenemist, mis suurendab teadlikkust, võimaldab katsetada kontseptsioone pilootprojektide kaudu, integreerib süsteeme, laiendab edukate lahenduste kasutamist ning optimeerib lõpuks tulemuslikkust.

Digikaksikute kasutuselevõtt on kõige tõhusam siis, kui seda tehakse järk-järgult. Selle asemel, et rakendada lahendust kohe algusest peale täies mahus, peaksid organisatsioonid alustama väikeste, juhitavate sammudega, mis võimaldavad õppida, kohaneda ja suurendada kindlustunnet uute lahenduste kasutuselevõtul. Järk-järguline lähenemine on kooskõlas Euroopa digipöörde strateegiatega, milles rõhutatakse pilootprojekte, sidusrühmade kaasamist ja pidevat koolitust kui edu peamisi eeldusi (Grieves & Vickers, 2017; Euroopa Komisjon, Digitaalse Euroopa programm).

Digikaksikute kasutuselevõtu tegevuskava hõlmab viit etappi.

1. Teadlikkus
   Esimeses etapis keskendutakse sidusrühmade teadlikkuse suurendamisele. Teavituskampaaniad, töötoad ja esitlused aitavad selgitada, mis on digikaksikud, miks need on olulised ning kuidas need saavad organisatsiooni eesmärke toetada. See etapp on kriitilise tähtsusega juhtkonna toetuse saavutamiseks ja muutustele vastuseisu vähendamiseks.
2. Pilootprojekt
   Kui teadlikkus on saavutatud, peaksid organisatsioonid käivitama väikesemahulisi pilootprojekte. Need keskenduvad ühele objektile või protsessile, võimaldades meeskondadel katsetada andmete kogumist, integreerimist ja visualiseerimist. Pilootprojektid annavad väärtuslikku teavet tehnilise teostatavuse, andmete kvaliteedi ja organisatsiooni valmisoleku kohta.
3. Integreerimine
   Edukad pilootprojektid loovad eeldused integreerimiseks. Selles etapis ühendatakse digikaksikud olemasolevate süsteemidega, näiteks BIM-i, IoT-platvormide ja hoonehaldussüsteemidega. Integreerimine tagab, et andmevood on järjepidevad ning digikaksik muutub igapäevase töö loomulikuks osaks, mitte eraldiseisvaks eksperimendiks.

4. Laienemine
   Pärast integreerimist saavad organisatsioonid laiendada digikaksikute kasutamist mitmele varale või asukohale. Kasutuse laiendamine hõlmab edukate lähenemisviiside kordamist, protsesside standardimist ja süsteemidevahelise koostalitlusvõime tagamist. See etapp nõuab selget juhtimiskorraldust ja läbimõeldud strateegiaid keerukusega toimetulekuks.
5. Optimeerimine
   Viimane etapp keskendub pidevale täiustamisele. Organisatsioonid täiustavad digikaksikuid, lisades täiustatud analüütikat, ennustavat modelleerimist ja tehisintellektil põhinevaid järeldusi. Optimeerimine tagab, et digikaksikud loovad võimalikult suurt väärtust, toetades pikaajalist tõhusust, kestlikkust ja innovatsiooni.



Joonis 21. *Digikaksikute kasutuselevõtu tegevuskava*

Etapp	Fookus	Põhitegevused
Pilootprojekt	Kogemuste kogumine	Väikesemahuline digikaksik
Integreerimine	Joondamine	Süsteemide sidumine
Laiendamine	Ulatuslikum kasutuselevõtt	Lahenduse korduvrakendamine

Joonis 22. *Kasutuselevõtu strateegia maatriks*

Joonis 21 näitab struktureeritud arengut pilootprojektide kaudu õppimisest süsteemide kooskõlastamiseni integreerimise etapis ning seejärel laiendamiseni. Igal etapil on oma selge fookus ja tegevuste kogum, mis toetab hallatavat ja kestlikku kasutuselevõttu.

Järk-järguline tegevuskava rõhutab, et digikaksiku kasutuselevõtt ei ole ühekordne sündmus, vaid järjepidev protsess. Iga etapp tugineb eelmisele, võimaldades organisatsioonidel õppida, kohaneda ja tugevdada oma võimekust. Teadlikkus tagab, et sidusrühmad mõistavad visiooni. Pilootprojektid pakuvad praktilist kogemust. Integreerimine seob digikaksikud olemasolevate töövoogudega. Kasutuse laiendamine suurendab nende kasutusulatust. Optimeerimine tagab pideva täiustamise.

Peamine õppetund õppijatele ja spetsialistidele on see, et struktureeritud lähenemisviis vähendab riske ja suurendab edu tõenäosust. Järgides tegevuskava ja viies kasutuselevõtu strateegiad kooskõlla organisatsiooni prioriteetidega, liiguvad digikaksikud kontseptsioonist praktikasse ning loovad ehitatud keskkonnas tegelikku väärtust.

Ülesanne

Koosta valitud vara jaoks realistlik üheaastane digikaksiku tegevuskava.

Ülesande selgitus

Ülesandes koostad valitud vara (nt hoone, masin või taristu komponent) jaoks realistliku üheaastase tegevuskava digikaksiku kasutuselevõtuks.

- 1. samm. Vali oma ettevõtte jaoks üks oluline objekt.
- 2. samm. Jaga tegevuskava aasta peale etappideks (nt ettevalmistus, pilootprojekt, kasutuse laiendamine, hindamine).

- 3. samm. Määra iga etapi peamised tegevused, näiteks andmete kogumine, tehnoloogia integreerimine, koolitus ja sidusrühmade kaasamine.
- 4. samm. Veendu, et tegevuskava on realistlik, võttes arvesse olemasolevaid ressursse, oskusi ja organisatsioonilist valmisolekut.

11. Hindamisküsimused

Mis on peamine erinevus BIM-i ja digikaksiku vahel?

A. BIM-mudelid on alati 2D.
B. BIM-i kasutatakse ainult ehituse ajal.
C. Digikaksikud integreerivad füüsilisest varast pärinevaid reaalajas käitusandmeid.
D. Digikaksikud ei kasuta 3D-mudeleid.

Millist tehnoloogiat kasutatakse peamiselt hoonete väga täpse 3D-geomeetria jäädvustamiseks?

A. Laserskaneerimine
B. Tabelarvutustarkvara
C. Tekstitöötlustarkvara
D. E-posti süsteemid

Milline on IoT-sensorite peamine roll digikaksiku süsteemis?

A. Jooniste koostamine
B. Reaalajas andmete kogumine füüsilistest varadest
C. Inseneride asendamine
D. Ehituslubade väljastamine

Mida tähendab lühend CDE digitaalses ehituskeskkonnas?

A. Central Data Engine
B. Common Data Environment
C. Construction Design Engine
D. Computer Digital Exchange

Milline elutsükli etapp saab digikaksikute kasutamisest tavaliselt suurima pikaajalise kasu?

A. Projekteerimisetapp
B. Ehitusetapp
C. Käitamise ja hoolduse etapp
D. Hankeetapp

Mis on punktipilv?

A. Ruumiliste punktide kogum, mis kirjeldab reaalse maailma geomeetriat
B. Pilvesalvestuse tüüp
C. BIM-tarkvaraprogramm
D. Võrguprotokoll

Milline organisatsioon edendab avatud standardeid, nagu IFC, BIM-i koostalitlusvõime tagamiseks?

A. buildingSMART International
B. NASA
C. Maailmapank
D. UNESCO

Mis on ennustav hooldus (*predictive maintenance*)?

A. Süsteemide parandamine alles pärast riket
B. Hoolduse juhuslik ajastamine
C. Andmeanalüüsi kasutamine rikete ennustamiseks enne nende tekkimist
D. Hoolduse täielik kaotamine

Milline tehnoloogia sobib kõige paremini hoonete või taristu ulatuslikeks õhust tehtavateks ülevaatusteks?

A. Droonid (UAV-d)
B. Käsitsi joonestamine
C. E-posti suhtlus
D. Tabelarvutuse analüüs

Mis on digikaksiku analüüsikihi eesmärk?

A. Andmete analüüsimine ja otsuste tegemise toetamine
B. Füüsiliste materjalide ladustamine
C. BIM-mudelite asendamine
D. Andmete kogumise lõpetamine

12. Kasutatud kirjandus

1. https://www.iso.org/standard/68078.html
2. https://www.buildingsmart.org/about/openbim/
3. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-38756-7_4
4. https://www.cdbb.cam.ac.uk/what-we-do/the-gemini-principles
5. https://ieeexplore.ieee.org/document/8703136
6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896318315298
7. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-32156-1_5
8. https://www.iso.org/standard/84626.html
9. https://www.iso.org/standard/68078.html
10. https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/industry-foundation-classes/
11. https://www.iso.org/standard/55088.html
12. https://link.springer.com/article/10.1140/epjst/e2012-01703-3
13. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
14. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-data

6. moodul. Tehisintellekt (AI) ja täiustatud digitehnoloogiad nutikama ehitatud keskkonna kujundamisel

Õpieesmärgid, õpiväljundid ja sõnastik

Lühikursuse eesmärk on suurendada teadlikkust, süvendada arusaamist arenenud digitehnoloogiatest ning arendada valmisolekut nende kasutamiseks ehitatud keskkonnas. Kursus käsitleb lünki teadmistes ja praktilises kogemuses, mis on seotud digikaksiku, tehisintellekti ning nende lõimimisega BIM-i ja teiste esilekerkivate tehnoloogiatega (nt droonid, laserskaneerimine, liitreaalsus (AR)).

Õpieesmärgid

1. oskab tuvastada BIM-is, digikaksikutes ja varahalduses rakendatavaid tehisintellekti meetodeid;
2. mõistab, kuidas tehisintellekt toetab ennustavat hooldust, riskijuhtimist ja optimeerimist ehitatud keskkonnas;
3. tunneb arvutinägemise rolli ehituse ja taristu seires;
4. mõistab liitreaalsuse (AR) ja virtuaalreaalsuse (VR) tehnoloogiaid ning nende praktilisi kasutusvõimalusi vara elutsükli eri etappides;
5. oskab hinnata tehisintellekti (AI) rolli õppimises, oskuste arendamises ja organisatsioonilise võimekuse kujundamises;
6. oskab hinnata tehisintellekti (AI) kasutuselevõtuga seotud eetilisi, õiguslikke ja organisatsioonilisi mõjusid;
7. oskab määratleda realistlikke ja etapiviisilisi strateegiaid tehisintellekti (AI) ja digikaksiku rakendamiseks.

Õpiväljundid

Pärast 6. mooduli läbimist osalejad:

1. mõistavad tehisintellekti (AI) põhimõisteid ja terminoloogiat ning oskavad selgitada, kuidas tehisintellektitehnoloogiad toetavad andmepõhist otsustamist ehitatud keskkonnas;
2. oskavad tuvastada ehituses ja varahalduses rakendatavaid tehisintellekti meetodeid, sealhulgas ennustav analüütika, optimeerimisalgoritmid, loomuliku keele töötlus (NLP) ja arvutinägemine;
3. oskavad kirjeldada, kuidas tehisintellekt (AI) toetab BIM-i ja digikaksiku töövooge, eelkõige seires, ennustavas hoolduses ja toimivuse optimeerimises;
4. eristavad liitreaalsust (AR) ja virtuaalreaalsust (VR) ning oskavad hinnata nende kasutusvõimalusi projektlahenduse läbivaatamisel, ehitustööde juhendamisel, koolituses ja hooldustegevustes;
5. oskavad hinnata tehisintellekti (AI) kasutuselevõtuga seotud eetilisi, õiguslikke ja organisatsioonilisi aspekte, sealhulgas andmehaldus, läbipaistvus ja vastutustundlikud rakendamisstrateegiad.

Sõnastik

Tehisintellekt (Artifi*cial Intelligence*, AI)	arvutisüsteemid, mis suudavad täita ülesandeid, mis tavaliselt eeldavad inimintellekti, näiteks õppimist, järeldamist, mustrite tuvastamist ja otsuste tegemise toetamist.
Masinõpe (*Machine Learning*, ML)	tehisintellekti alaliik, mille puhul süsteemid õpivad andmetest mustreid ning parendavad oma toimivust ilma selgesõnalise programmeerimiseta.
Sügavõpe (*Deep Learning*)	masinõppe arenenud vorm, mis kasutab mitmekihilisi närvivõrke keerukate andmete, näiteks piltide või kõne analüüsimiseks.
Närvivõrgud (*Neural Networks*)	inimaju tööpõhimõttest inspireeritud arvutusmudelid, mis töötlevad andmeid omavahel ühendatud sõlmede kaudu, et tuvastada mustreid ja seoseid.
Ennustav analüütika (*Predictive Analytics*)	tehisintellekti meetodid, mis kasutavad ajaloolisi ja reaalaja andmeid tulevaste sündmuste prognoosimiseks, näiteks seadmete rikete või projektiviivituste ennustamiseks.
Optimeerimisalgoritmid (*Optimization Algorithms*)	matemaatilised meetodid, mida tehisintellekt kasutab mitme alternatiivi seast kõige tõhusama lahenduse leidmiseks.
Loomuliku keele töötlus (*Natural Language Processing*, NLP)	tehisintellekti tehnoloogia, mis võimaldab arvutitel analüüsida, mõista ja tõlgendada inimkeelt teksti- või kõnevormis.
Arvutinägemine (Computer Vision)	tehisintellekti valdkond, mis võimaldab masinatel tõlgendada visuaalset teavet piltidest ja videotest.
Riskianalüüs (*Risk Analysis*)	riskide tuvastamise, hindamise ja prioriseerimise protsess andmete ja analüütiliste vahendite abil.
Liitreaalsus (*Augmented Reality*, AR)	tehnoloogia, mis kuvab digitaalset teavet reaalse keskkonna peale selliste seadmete abil nagu nutitelefonid või nutiprillid.
Virtuaalreaalsus (*Virtual Reality*, VR)	tehnoloogia, mis viib kasutajad täielikult digitaalsesse keskkonda, kasutades selleks peakomplekte ja interaktiivseid juhtimisseadmeid.
Segareaalsus (*Mixed Reality*)	tehnoloogiate spekter, mis põimib reaalse ja virtuaalse keskkonna ning võimaldab füüsiliste ja digitaalsete objektide omavahelist koostoimet.
Digitaalne töövoog (*Digital Workflow*)	digitaalsete protsesside struktureeritud jada, mille abil hallatakse teavet projekti eri etappides.
Andmehaldus (*Data Governance*)	poliitikad ja protseduurid, mis määravad, kuidas andmeid kogutakse, salvestatakse, neile ligi pääseb ja kuidas neid ja kasutatakse.
Algoritmide läbipaistvus (*Algorithm Transparency*)	võime mõista, kuidas tehisintellekti süsteem loob väljundeid või soovitusi.
Tehisintellekti eetika (*AI Ethics*)	põhimõtted, mis tagavad tehisintellekti süsteemide vastutustundliku, õiglase ja läbipaistva kasutamise.
Tehisintellekti riskijuhtimine (*AI Risk Management*)	protsessid, mille abil tuvastatakse, hinnatakse ja maandatakse tehisintellekti süsteemidega seotud riske.
Adaptiivne õpe (*Adaptive Learning*)	õppesüsteemid, mis kohandavad õppesisu ja raskusastet vastavalt õppija sooritusele ja vajadustele.

Ülevaade

Moodul annab tervikliku ja praktilise suunitlusega sissejuhatuse tehisintellekti (AI) ja täiustavatesse digitehnoloogiatesse (AR/VR), rakendatuna ehitatud keskkonna kontekstis. Selle asemel, et keskenduda programmeerimisele või keerukale matemaatikale, rõhutab moodul kontseptuaalset arusaamist, praktilist asjakohasust ja organisatsioonilist valmisolekut.

Tehisintellekt ja täiustavad digitehnoloogiad on üha enam lõimitud ehitusinfo modelleerimisse (BIM), digikaksikutesse, nutikasse taristusse ja varahaldusplatvormidesse. Nende väärtus seisneb otsuste tegemise parandamises, riskide prognoosimises, toimivuse optimeerimises ning suhtluse tõhustamises hoonete ja taristu kogu elutsükli vältel.

Moodul on loodud vastuseks avaliku sektori ja kutseorganisatsioonide levinud väljakutsetele, sealhulgas piiratud teadlikkusele tehisintellekti võimalustest, ebakindlusele riskide ja eetika osas ning raskustele innovatsiooni rakendamisel praktilise väärtuse loomiseks. Õppimist ja refleksiooni toetavad selgitavad tekstid, visuaalsed skeemid, rakenduslikud harjutused ja näidisvastused.

Iga osa sisaldab:
- selgitavat põhiteksti
- soovitatavaid fotosid ja jooniseid
- skeeme või diagramme (kirjeldustega)
- lühikesi ülesandeid või aruteluküsimusi


1. Tehisintellekti põhialused

Tehisintellekt (AI) tähistab digitehnoloogiate kogumit, mis võimaldab süsteemidel analüüsida andmeid, tuvastada mustreid ja toetada otsuste tegemist viisil, mis simuleerib inimese otsustusprotsessi teatud aspekte. Ehitatud keskkonnas ei ole tehisintellekt mõeldud asendama spetsialistide erialast pädevust, vaid täiendama inimese otsustusvõimet, töödeldes suuri andmemahtusid tõhusalt ja järjepidevalt. [1] [2]

Tehisintellekti olulisus on kiiresti kasvanud projekteerimise, ehitamise ja käituse digitaliseerimise tõttu. BIM-mudelid, sensorid, seiresüsteemid ja digikaksikud loovad pidevaid andmevooge, mis ületavad käsitsi analüüsimise võimekuse. Tehisintellekt pakub analüütilist kihti, mis muudab toorandmed rakendatavaks teabeks. [3] [4]

Spetsialistidel on oluline mõista, et tehisintellekt on toetav töövahend, mitte autonoomne otsustaja. Vastutus otsuste eest, nende tõlgendamine ja eetiline vastutus jäävad alati inimesele. [5] [6]

Tehisintellekt (AI) tähendab arvutisüsteeme, mis suudavad täita ülesandeid, mis tavaliselt eeldavad inimintellekti, näiteks õppimist, järeldamist, tajumist ja otsustamist [1] [2]. Oma olemuselt tugineb tehisintellekt masinõppele (ML), mille puhul süsteemid parandavad oma toimivust andmete abil. Õpe võib olla juhendatud, kus märgendatud andmed suunavad tulemusi, või juhendamata, kus mustrid tuvastatakse ilma eelnevalt määratud märgenditeta. Keerukamate lähenemisviiside hulka kuuluvad sügavõpe ja närvivõrgud, mis on inspireeritud bioloogiliste närvisüsteemide struktuurist. Lõppkokkuvõttes võimaldab tehisintellekt andmepõhist otsustamist, muutes toorandmed rakendatavaks teabeks.



Joonis 1. *Tehisintellekti kontseptuaalne hierarhia*

Ülesande tüüp	Inimekspertiis	Tehisintellekti tugi
Disainiotsused	Kõrge	Keskmine
Mustri tuvastamine	Keskmine	Kõrge
Rutiinne analüüs	Madal	Kõrge
Eetilised otsused	Kõrge	Madal

Joonis 2. *Inimese ja tehisintellekti (AI) võimete võrdlus*

See hierarhia (Joonis 1) illustreerib, kuidas sügavõpe on masinõppe alaliik ning masinõpe omakorda tehisintellekti alaliik. [1] [2]

Ehituses ja kinnisvarahalduses toetab tehisintellekt spetsialiste, mitte ei asenda neid. See parandab keerukate andmekogumite, nagu BIM-mudelid ja sensorite andmed, analüüsimist.

1. ülesanne

Too välja oma igapäevatöös tehtavad otsused, mida võiks toetada tehisintellekt.

Ülesande selgitus

Harjutuses palutakse osalejatel mõelda oma igapäevastele tööülesannetele ja tuvastada rutiinsed otsused, mida nad teevad projekteerimise, ehituse, käitamise, hoolduse või varahalduse käigus. Need otsused võivad põhineda kogemusel, tehnilisel hinnangul, aruannete tõlgendamisel, seireandmetel või suhtlusel sidusrühmadega.

Osalejad peaksid loetlema näiteid otsustest, mida nad ise teevad (või oma organisatsioonis täheldavad) ja mis hõlmavad teabe korduvat hindamist, tegevuste prioriseerimist või tulemuste prognoosimist. Keskmes ei ole arenenud tehisintellektisüsteemid, vaid realistlikud võimalused, kus tehisintellekti töövahendid saavad toetada andmete kiiremat töötlemist, mustrite tuvastamist või soovituste koostamist. Ülesanne suunab õppijaid praktiliselt hindama, millistes olukordades tehisintellekt saab luua lisaväärtust, ilma et see asendaks spetsialisti vastutust.

2. ülesanne

Too kaks näidet ülesannetest oma organisatsioonis, mis põhinevad praegu suurel määral eksperdihinnangul ja mida võiks toetada tehisintellektil põhinev analüüs.

Ülesande selgitus

Näited hõlmavad energiatõhususe hindamist, hoonesüsteemide rikete diagnoosimist, hooldustegevuste prioriseerimist või ülevaatusandmete analüüsi. Tehisintellekt võib toetada kiiremat ja järjepidevamat hindamist, samas kui lõplikud otsused jäävad inimese vastutusele.

2. Ehitatud keskkonnaga seotud tehisintellekti (AI) meetodid

Tehisintellekti (AI) meetodite mõistmine kontseptuaalsel tasandil võimaldab spetsialistidel tuvastada sobivaid kasutusjuhtumeid ka ilma tehnilise teostamise oskusteta. Sobiva tehnika valik sõltub andmete kättesaadavusest, organisatsiooni küpsusastmest ja otsustuskontekstist [7] [8] [9]. Peamised tehnikad on järgmised:

- Ennustav analüütika: kasutab ajaloolisi ja reaalaja andmeid tulevaste sündmuste prognoosimiseks, näiteks seadmete rikete, viivituste või energiavajaduse ennustamiseks.
- Optimeerimisalgoritmid: leiavad mitme võimaliku variandi seast parima lahenduse tööde ajakava koostamiseks, ressursside jaotamiseks või energiakasutuse optimeerimiseks.
- Loomuliku keele töötlus (*Natural Language Processing*, NLP): võimaldab tehisintellektil analüüsida ja eraldada kasulikku infot tekstidokumentidest, näiteks aruannetest, lepingutest ja hoolduslogidest.
- Arvutinägemine: võimaldab tehisintellektil tõlgendada pilte ja videoid, et tuvastada defekte, jälgida tööde edenemist ning parandada ohutust ehituses ja taristus.

Praktilised näited

Need näited illustreerivad, kuidas ennustav analüütika, optimeerimisalgoritmid ja loomuliku keele töötlus (NLP) leiavad praktilist rakendust ehitatud keskkonnas. Viivituste prognoosimine parandab projektijuhtimist, ruumilahenduste optimeerimine toetab kestlikkust ning dokumentide automaatne liigitamine muudab infohalduse tõhusamaks. Koos suurendavad need tööprotsesside tõhusust ja toetavad teadlikumat otsustamist (Joonis 3).

1. Viivituste prognoosimine varasemate projektide andmete põhjal

- Tehnika: ennustav analüütika
- Selgitus: varasemate projektide ajakavade, ressursijaotuse ja viivituste põhjuste analüüsi põhjal suudavad ennustusmudelid prognoosida võimalikke riske käimasolevates projektides. Näiteks kui ajaloolised andmed näitavad, et HVAC-süsteemide paigaldus viibib sageli tarneahela probleemide tõttu, saab ennustav analüütika sellele varakult tähelepanu juhtida.
- Väärtus: võimaldab ennetavat planeerimist, paremat ressursijuhtimist ning vähendab ajagraafiku ja eelarve ületamise riski.


2. Hoone ruumilahenduse optimeerimine energiatõhususe parandamiseks

- Tehnika: optimeerimisalgoritmid
- Selgitus: algoritmid võimaldavad simuleerida erinevaid hoone ruumilahendusi ja konfiguratsioone energiatarbimise vähendamiseks. Näiteks saavad need optimeerida akende paigutust loomuliku valguse paremaks kasutamiseks, HVAC-tsoonide jaotust tõhususe suurendamiseks või ruumide paigutust kütte- ja jahutuskoormuse vähendamiseks.
- Väärtus: toetab kestlikku projekteerimist, vähendab kasutuskulusid ja parandab kasutusmugavust.

3. Dokumentide automaatne liigitamine

- Tehnika: loomuliku keele töötlus (NLP)
- Selgitus: NLP võimaldab automaatselt kategoriseerida suuri dokumendimahte, näiteks hoolduslogisid, vastavusaruandeid või projekti kirjavahetust. Näiteks suudab see eristada ohutusaruandeid, finantsdokumente ja tehnilisi juhendeid ilma käsitsi sortimiseta.

- Väärtus: säästab aega, vähendab inimlikke vigu ning muudab struktureerimata andmed otsitavaks ja kasutatavaks.



Joonis 3. *Tehisintellekti tehnikate seostamine ehituse elutsükli etappidega*

Ülesanne

Seosta üks tehisintellekti tehnika konkreetse probleemiga ehituses, taristus või kinnisvarahalduses.

Ülesande selgitus

Ennustav analüütika seadmete rikete prognoosimiseks; optimeerimine energiatõhusate projekteerimislahenduste leidmiseks; arvutinägemine ohutuse seireks ehitusobjektil; loomuliku keele töötlus (NLP) hooldusaruannete ja kaebuste analüüsimiseks. [7] [8] [9]

3. Tehisintellektil põhinevad BIM-i ja digikaksiku töövood

BIM ja digikaksikud pakuvad struktureeritud digikeskkonna, milles tehisintellekt saab toimida sisukalt ja eesmärgipäraselt. Kuigi tehisintellekt suudab andmeid analüüsida iseseisvalt, omandavad selle väljundid suurema väärtuse siis, kui need on seotud ruumilise, funktsionaalse ja semantilise kontekstiga. [3] [4]

BIM-il põhinevates töövoogudes saab tehisintellekt automatiseerida kontrolli, tuvastada vastuolusid ning toetada toimivuspõhiseid projekteerimisotsuseid. Digikaksikud laiendavad neid võimalusi käitusetappi, integreerides reaalaja andmeid ning võimaldades pidevat seiret ja ajas õppimist. [3] [4]

Oluline edutegur on andmete kvaliteet ja mudelite järjepidevus. Tehisintellekt võimendab nii olemasolevate digitaalsete tööpraktikate tugevusi kui ka nõrkusi (Joonis 4).

Tehisintellekt täiustab BIM-i, automatiseerides kontrolli ja tuletades mudelitest väärtuslikku teavet:

- Automaatne konfliktide tuvastamine: tehisintellekt aitab kiiresti tuvastada BIM-mudelites ehitise elementide vahelisi konflikte, vähendades projekteerimisvigu enne ehituse algust.
- Reeglipõhine vastavuskontroll: tehisintellekt kontrollib automaatselt projekteerimislahenduste vastavust regulatiivsetele standarditele ja projekti nõuetele.
- Projekteerimislahenduste optimeerimine: tehisintellekti algoritmid võimaldavad analüüsida mitut lahendusvarianti ja soovitada paigutusi, mis parandavad toimivust, tõhusust või kestlikkust.

Need näited näitavad, kuidas tehisintellekt täiustab BIM-i, muutes kontrolliprotsessid sujuvamaks, tagades nõuetele vastavuse ning parandades projekteerimistulemusi.



Joonis 4. *Tehisintellektil põhinev BIM-i ja digikaksiku töövoog*

BIM-i kasutus	Traditsiooniline	AI-ga täiustatud
Konfliktide tuvastamine	Käsitsi kontroll	Automatiseeritud + ennustav
Energiaanalüüs	Staatiline simulatsioon	Prognoosimine ja optimeerimine
Maksumuse hindamine	Ajalooliste keskmiste põhjal	Masinõppel põhinev prognoos

Joonis 5. *Tehisintellekti funktsioonid BIM-i kasutusvaldkondades*

Ülesanne

Tuvasta võimalikud digikaksiku andmeallikad oma organisatsioonis.

Ülesande selgitus

Digikaksik vajab nii struktureeritud kui ka reaalaja andmeid, et kirjeldada füüsilist vara ja selle toimivust ajas. Sinu organisatsioonis võivad potentsiaalsed digikaksiku andmeallikad olla näiteks:

1. BIM-mudelid ja projekteerimisdokumentatsioon
2. sensorite ja IoT-seiresüsteemide andmed
3. kinnisvarahalduse ja hoolduse andmed
4. töö- ja kasutusandmed
5. keskkonnaandmed ja muud välised andmeallikad
6. visuaalsed- ja mõõdistusandmed

4. Ennustav hooldus ja riskianalüüs

Ennustav hooldus on üks küpsemaid ja väärtuslikumaid tehisintellekti rakendusi ehitatud keskkonnas. Selle asemel et reageerida riketele või järgida jäiku hooldusgraafikuid, analüüsib tehisintellekt käitusandmete mustreid, et prognoosida, millal sekkumine on tegelikult vajalik. [7] [8]

See lähenemisviis parandab ohutust, vähendab seisakuid ja optimeerib hoolduseelarveid, mis on eriti oluline piiratud ressurssidega avalike hoonete ja taristu puhul.

Riskianalüüs saab sarnaselt kasu, kuna tehisintellekt suudab integreerida mitmest allikast pärinevaid andmeid, et tuvastada tekkivaid riske ja toetada ennetavaid meetmeid (joonis 6). Traditsiooniline hooldus reageerib riketele; tehisintellekt võimaldab neid ette prognoosida. [7] [8]



Joonis 6. *Hoolduse areng*

Aspekt	Reageeriv	Ennustav	Ennustav
Seisakud	Kõrge	Keskmine	Madal
Kulutõhusus	Madal	Keskmine	Kõrge
Andmekasutus	Minimaalne	Mõõdukas	Kõrge

Joonis 7. *Hooldusstrateegiate võrdlus*

Tehisintellektil põhinev riskianalüüs hõlmab järgmisi lähenemisviise:

- stsenaariumimudelid kasutavad tehisintellekti erinevate tulevikusituatsioonide simuleerimiseks, aidates organisatsioonidel ennetada võimalikke riske ja tulemusi enne nende realiseerumist;
- tõenäosuspõhine riskihindamine kasutab statistilisi meetodeid konkreetsete riskide esinemise tõenäosuse hindamiseks, võimaldades teha andmepõhiseid otsuseid riskide maandamise strateegiate kohta.

Koos tugevdavad need lähenemisviisid riskianalüüsi, ühendades tulevikuvaate kvantifitseeritavate tõenäosustega.

Ülesanne

Nimeta kolm andmeliiki, mis on vajalikud ennustava hoolduse rakendamiseks avalikus hoones.

Ülesande selgitus

Sensorite andmed (temperatuur, vibratsioon, energiatarbimine), ajaloolised hooldusandmed ning käitus- või kasutusgraafikud.

- Sensorite andmed: pidevad näidud hoone tehnosüsteemidest, näiteks temperatuur, vibratsioon, niiskus ja energiatarbimine. Need annavad reaalajas ülevaate seadmete toimimisest ja võimaldavad varakult tuvastada kõrvalekaldeid.
- Ajaloolised hooldusandmed (*Historical Maintenance Records*): varasemad hoolduslogid, remondiajalood ja asendamisgraafikud. Need andmed aitavad tuvastada korduvaid probleeme ning toetavad ennustusalgoritme, näidates rikete mustreid.
- Käitus- ja kasutusgraafikud (*Operational and Occupancy Schedules*): teave selle kohta, kuidas ja millal ruume kasutatakse, sealhulgas suurima hõivatuse ajad ja seadmete tööajad. Need kontekstuaalsed andmed tagavad, et hooldusprognoosid vastavad hoone tegelikule kasutusele.

5. Arvutinägemine ehituses ja taristus

Arvutinägemine rakendab tehisintellekti tehnikaid kaameratest, droonidelt või skanneritest kogutud piltide ja videote analüüsimiseks. Ehitus- ja taristuprojektides võimaldab see tööde edenemise, kvaliteedi ja ohutuse automaatset seiret. [8] [9]

Võrreldes käsitsi tehtavate ülevaatustega võimaldab arvutinägemine sagedasemat, objektiivsemat ja paremini laiendatavat seiret. Siiski jääb inimpoolne valideerimine hädavajalikuks, eriti ohutuskriitiliste otsuste puhul. [8] [9]

Mis on arvutinägemine (*Computer Vision*)? [8] [9]

Arvutinägemine võimaldab masinatel tõlgendada pilte ja videoid. [8] [9]

Peamised rakendused on järgmised:

- ohutusseire kasutab arvutinägemist, et automaatselt tuvastada ohte või ohtlikku käitumist ehitusobjektil ning parandada töötajate ohutust;
- tööde edenemise jälgimine droonide abil kasutab arvutinägemist õhust tehtud piltide ja videote analüüsimiseks, pakkudes reaalajas ülevaadet projekti edenemisest;
- defektide tuvastamine kasutab arvutinägemist, et tuvastada materjalide või ehitustööde puudusi, tagades kvaliteedikontrolli ja vähendades kulukat ümbertegemist.

Koos näitavad need rakendused, kuidas arvutinägemine muudab visuaalsed andmed rakendatavaks teabeks, toetades ohutumaid, tõhusamaid ja, kvaliteetsemaid ehitusprojekte.



Joonis 8. *Droonipiltide analü üsi töövoog*

Eelised on järgmised:

- ohutuse paranemine: tehisintellekt suudab reaalajas tuvastada ohtlikke olukordi ja käitumist ehitusobjektil, aidates ennetada õnnetusi ja vähendada riske;
- objektiivne tööde edenemise seire: tehisintellekt võimaldab järjepidevat ja andmepõhist ehituse edenemise jälgimist, vähendades sõltuvust subjektiivsest töötaja antud hinnangust;
- kvaliteedikontroll: tehisintellekt toetab defektide ja nõuetele mittevastavuste automaatset tuvastamist, parandades ehituskvaliteeti ja vähendades ümbertegemise vajadust.

1. ülesanne

Arutle videoseire eetiliste kaalutluste üle.

Ülesande selgitus

Tehisintellektil põhinev arvutinägemisega videoseire võib märkimisväärselt parandada ohutust, kvaliteedikontrolli ja tööde edenemise jälgimist ehitus- ja taristuprojektides. Samas tõstatab see ka olulisi eetilisi ja õiguslikke küsimusi, mis tuleb enne kasutuselevõttu lahendada.

1. Privaatsus ja isikuandmete kaitse
2. Eesmärgipärasuse põhimõte ja väärkasutuse risk
3. Läbipaistvus ja töötajate usaldus
4. Kallutatuse ja diskrimineerimise riskid
5. Vastutus ja inimjärelevalve
6. Andmete turvalisus ja säilitamine

2. ülesanne

Nimeta üks ehitus- või taristutegevus, mille puhul arvutinägemine võiks parandada tulemusi.

Ülesande selgitus

Näited hõlmavad isikukaitsevahendite kasutamise nõuete täitmise jälgimist, pinnadefektide või pragude tuvastamist, tööde edenemise jälgimist ning ohutustingimuste hindamist ehitusobjektil.

6. Liitreaalsuse (AR) ja virtuaalreaalsuse (VR) põhimõisted

Liitreaalsus (AR) ja virtuaalreaalsus (VR) täiustavad arusaamist käsitletavast teabest, esitades digitaalset teavet immersiivsel või kontekstipõhisel viisil. Liitreaalsus (AR) kuvab digitaalse sisu reaalse maailma peale, samal ajal kui virtuaalreaalsus (VR) loob kasutajale täielikult immersiivse simuleeritud keskkonna. [10] [11]

Need tehnoloogiad parandavad suhtlust, vähendavad arusaamatusi ja toetavad kogemusõpet, mis on eriti väärtuslik keerukates või ohtlikes keskkondades.

Virtuaalreaalsus (VR) on digitehnoloogia, mis loob täielikult immersiivse arvutiga loodud keskkonna, milles kasutaja on reaalsest füüsilisest maailmast täiesti eraldatud ja paigutatud simuleeritud virtuaalsesse ruumi, kasutades selliseid seadmeid nagu VR-peakomplektid, juhtpuldid ja liikumissensorid.

Virtuaalreaalsuses (VR) kogeb kasutaja kohalolutunnet, mis tähendab, et ta tunneb end justkui füüsiliselt virtuaalses keskkonnas viibivana. Erinevalt liitreaalsusest (AR), mis kuvab digitaalse teabe reaalse maailma peale, asendab virtuaalreaalsus (VR) reaalse maailma täielikult simuleeritud keskkonnaga. See võimaldab kasutajatel virtuaalses keskkonnas liikuda, sellega suhelda ja ülesandeid täita kontrollitud ja turvalistes tingimustes.

Virtuaalkeskkonnad võivad kujutada realistlikke hoonete siseruume, ehitusobjekte, taristusüsteeme või ohtlikke olukordi. Tehnoloogia toetab interaktiivset koolitust, projekteerimislahenduste ülevaatamist ja simulatsioone, võimaldades kasutajatel liikuda virtuaalsetes ruumides, uurida objekte 3D-kujul ja harjutada otsuste tegemist ilma reaalse maailma riskideta.

Ehitatud keskkonnas kasutatakse virtuaalreaalsust laialdaselt projekteerimislahenduste visualiseerimiseks, sidusrühmade kaasamiseks, ehituse planeerimiseks ja ohutuskoolituseks, kuna see aitab kasutajatel mõista keerukat ruumilist infot ja projekti tingimusi enne füüsilise ehituse või käituse algust.

Liitreaalsus (AR) on digitehnoloogia, mis täiustab reaalset füüsilist keskkonda, kuvades arvutiga loodud infot – näiteks 3D-mudeleid, teksti, graafikat, sümboleid või sensorite andmeid – otse kasutaja vaatevälja selliste seadmete abil nagu nutitelefonid, tahvelarvutid, nutiprillid või AR-peakomplektid.

Erinevalt virtuaalreaalsusest (VR), mis asendab füüsilise keskkonna täielikult, säilitab liitreaalsus (AR) reaalse keskkonna ja lisab sellele täiendava digitaalse teabekihi. See tähendab, et kasutajad jäävad oma ümbritsevast keskkonnast teadlikuks, saades samal ajal digitaalset juhendavat teavet ja visualiseerimistuge. Liitreaalsust (AR) käsitatakse seetõttu olulise tehnoloogiana segareaalsuse spektris, paiknedes reaalse maailma ja täielikult virtuaalsete keskkondade vahel (Joonis 9).

Ehitatud keskkonna kontekstis võimaldab liitreaalsus (AR) spetsialistidel visualiseerida BIM-i või digikaksiku teavet otse objektil. Näiteks saab liitreaalsuse (AR) abil kuvada seintesse ja lagedesse peidetud tehnosüsteeme, nagu torud, kaablid või ventilatsioonikanalid, aidates inseneridel ja tehnikutel varasid leida ning hooldustöid tõhusamalt teostada. Liitreaalsus (AR) toetab ka ehitusmeeskondi, kuvades paigaldusjuhiseid või konstruktsioonide joondusmärke otse ehitusobjekti peale, vähendades vigu ja parandades tööde koordineerimist.

Kokkuvõttes parandab liitreaalsus (AR) otsustamist, pakkudes reaalajas kontekstipõhist teavet ja suurendades arusaamist keerukatest ruumilistest süsteemidest. Seetõttu on see eriti väärtuslik ehitusjuhtimise, kontrollitegevuste, hoonehalduse ja hoolduse töövoogudes.



Joonis 9. *AR-i ja VR-i võrdlus*



Joonis 10. *Liitreaalsuse (AR) teabekiht*

Demoidee: Hoone tehnosüsteemide liitreaalsusvisualiseerimine

Tabel A: *Liitreaalsuse (AR) visualiseerimine – milliseid tehnosüsteeme saab kuvada*

Tehnosüsteemi tüüp	Näited	AR-i kasu / Eelised
HVAC-süsteemid	Õhukanalid, ventilatsiooniavad, ventilatsiooniseadmed	Aitab tuvastada varjatud ventilatsiooniteid
Torustikusüsteemid	Veetorud, kanalisatsioon, ventiilid	Kiirendab lekete tuvastamist ja parandamist
Elektrisüsteemid	Kaablirennid, juhtmestik, jaotuskilbid	Parandab ohutust ja vähendab paigaldusvigu
Tuleohutussüsteemid	Sprinklerid, tulekahjualarm, suitsuandurid	Toetab kontrolli ja vastavushindamist
Konstruktsioonielemendid	Talad, sambad, vahelaed	Toetab ohutut puurimist ja renoveerimise kavandamist

Tehnoruumid	Katlad, pumbad, jahutusseadmed	Aitab seadmeid kiiremini leida

Graafik B Liitreaalsuse (AR) demonstratsiooni töövoog (samm-sammult)

Samm	Demonstratsioonitegevus	Väljund / tulemus
1	Vali ruum või koridor	Reaalne keskkond on määratletud
2	Laadi üles BIM-/MEP-mudel	Digi-tehnosüsteemid muutuvad kättesaadavaks
3	Käivita AR-vaatur	AR-süsteem alustab ruumilist jälgimist
4	Joonda mudel tegeliku keskkonnaga (QR-markeri või tugipunktide abil)	Digitaalne mudel vastab füüsilisele asukohale
5	Kuva tehnosüsteemide ülekate (kanalid, torud, kaablid)	Varjatud süsteemid muutuvad visuaalselt nähtavaks
6	Suhtle objektidega (klõpsa andmete kuvamiseks)	Kuvatakse metaandmed (ID, mõõtmed, materjal)
7	Arutle praktiliste kasutusjuhtude üle	Õpitulemused kinnistuvad

Graafik C Traditsioonilise ja liitreaalsuse (AR) toega hoolduse võrdlus

Hooldustegevus	Traditsiooniline viis	AR-toega lähenemine
Torude/kaablite asukoha määramine	Käsitsi joonised + katse-eksitus	Tehnosüsteemide asukoha kohene ülekate
Kontrolli kavandamine	Objekti külastused + füüsiline ligipääs	Visuaalne kontrollijuhis AR-i abil
Remondisekkumised	Võimalik tarbetu lammutamine	Väiksemad kahjustused ja kiirem remont
Tehnikute koolitus	Klassiruumi selgitused + juhendid	Interaktiivne õpe reaalses keskkonnas
Ohutuse juhtimine	Visuaalne kontroll ja märgistus	AR-hoiatused ja ohualade kuvamine
Dokumentatsiooni uuendamine	Käsitsi aruandlus	BIM-/DT-mudeliga seotud digiuuendused

Ülesanne

Otsusta, kas ohutuskoolituseks sobib paremini liitreaalsus (AR) või virtuaalreaalsus (VR), ja põhjenda oma valikut.

Ülesande selgitus

Virtuaalreaalsus (VR) sobib üldjuhul paremini ohutuskoolituseks, kuna võimaldab ohtlikke olukordi simuleerida täielikult immersiivses keskkonnas ilma reaalse riskita.

Seetõttu on virtuaalreaalsus (VR) ohutuskoolituseks üldiselt sobivam kui liitreaalsus (AR).

7. Liitreaalsuse (AR) ja virtuaalreaalsuse (VR) rakendused vara elutsükli eri etappides

Liitreaalsuse (AR) ja virtuaalreaalsuse (VR) rakendused on projekteerimise, ehitamise ja käituse etappides erinevad. Projekteerimisetapis toetab virtuaalreaalsus (VR) sidusrühmade kaasamist ja projekteerimislahenduste valideerimist. Ehitusetapis saab liitreaalsus (AR) juhendada paigaldustöid ja aidata vähendada vigu. Käitusetapis toetavad nii liitreaalsus (AR) kui ka virtuaalreaalsus (VR) koolitust, hooldust ning stsenaariumide läbimängimist.

Kasutuselevõtt peaks olema kooskõlas organisatsiooni vajaduste ja küpsusastmega, mitte lähtuma üksnes tehnoloogia kättesaadavusest. [3] [12]

Projekteerimisetapp

- Immersiivsed projekteerimisülevaated: virtuaalreaalsus (VR) võimaldab projektimeeskondadel hoone kavandit realistlikus 3D-keskkonnas analüüsida ja hinnata, parandades ruumilist arusaamist ning toetades projekteerimisprobleemide varajast tuvastamist.
- Sidusrühmade kaasamine: virtuaalreaalsus (VR) aitab mittetehnilistel sidusrühmadel kavandatavat lahendust mõista virtuaalse ruumikogemuse abil, toetades selgemat suhtlust ja kiiremaid kooskõlastusotsuseid.

Ehitamine ja käitamine

- Paigaldustööde juhendamine ehitusobjektil: liitreaalsus (AR) kuvab BIM-põhiseid paigaldusjuhiseid otse objektil, aidates töötajatel komponente täpselt paigaldada ja vähendada vigu.
- Hooldussimulatsioonid: virtuaalreaalsus (VR) võimaldab tehnikutel harjutada hooldusprotseduure virtuaalses keskkonnas, parandades valmisolekut ja vähendades riske enne tööde tegemist päris seadmetega.
- Ohutuskoolitus: virtuaalreaalsus (VR) pakub immersiivseid ohuolukordade simulatsioone, kus töötajad saavad ohutult harjutada riskide äratundmist ja hädaolukordadele reageerimist ilma reaalsesse ohtu sattumata.



Joonis 11. *Liitreaalsuspõhine hooldusstsenaarium*

1. ülesanne

Nimeta üks liit- ja virtuaalreaalsuse (AR/VR) kasutusjuhtum, mis on sinu rolli jaoks organisatsioonis asjakohane.

Ülesande selgitus

Üks minu rolli jaoks eriti asjakohane liit- ja virtuaalreaalsuse (AR/VR) kasutusjuhtum on virtuaalreaalsuse (VR) kasutamine projektlahenduse sidusrühmadega koos läbivaatamiseks ning projektialase suhtluse parandamiseks.

2. ülesanne

Nimeta üks liit- ja virtuaalreaalsuse (AR/VR) rakendus, mis on asjakohane sinu projekti praeguses etapis.

Ülesande selgitus

Näiteks liitreaalsus (AR) paigaldustööde juhendamiseks ehitusobjektil, virtuaalreaalsus (VR) projektlahenduse läbivaatamiseks koos sidusrühmadega ning virtuaalreaalsuse (VR) simulatsioonid kasutajate koolitamiseks.

Üks liit- ja virtuaalreaalsuse (AR/VR) rakendus, mis on minu projekti praeguses etapis asjakohane, on liitreaalsuse (AR) kasutamine paigaldustööde juhendamiseks ehitusetapis.

8. Tehisintellekt (AI) õppimise ja oskuste arendamise toetuseks

Tehisintellekt (AI) toetab ka organisatsioonilist õppimist, võimaldades isikupärastatud ja kohanduvaid õpiteid. Õpiplatvormid analüüsivad kasutajate käitumist, kohandavad sisu raskusastet ning soovitavad sihipärast koolitust. Kiiresti arenevas digikeskkonnas on pidev õppimine hädavajalik erialase pädevuse ja organisatsiooni kohanemisvõime säilitamiseks.

Tehisintellekt toetab kohanduvaid õppeplatvorme järgmiselt:

- Õppija edenemise hindamine: tehisintellekt analüüsib pidevalt õppija sooritust ja osalust, et tuvastada tugevused, nõrkused ja õpilüngad.
- Kohandatud õppesisu soovitamine: tehisintellekt (AI) soovitab õppija vajaduste, tempo ja edusammude põhjal sobivaid õppematerjale ja harjutusi.

Organisatsioonide jaoks on eelised järgmised:

- Pidev oskuste arendamine: tehisintellekt võimaldab töötajatel arendada uusi oskusi pideva isikupärastatud õppe kaudu, mis on kooskõlas organisatsiooni muutuvate vajadustega.
- Sihipärased koolitusinvesteeringud: tehisintellekt (AI) aitab organisatsioonidel suunata koolitusressursse kõige kriitilisematele oskuste puudujääkidele, parandades koolituste tõhusust ja mõju.
- Tugi koolitajatele: tehisintellekt (AI) toetab koolitajaid õppijate soorituse jälgimisel, tagasiside automatiseerimisel ja tõhusamate õpiteede kujundamisel.



Joonis 12. *Traditsiooniliste ja tehisintellektil põhinevate õpimudelite võrdlus*

Arutelu: kuidas võiks tehisintellekt toetada koolitust sinu organisatsioonis?

Ülesanne

Tuvasta üks oskuste puudujääk oma organisatsioonis, mida saaks vähendada tehisintellektil põhineva õppe abil.

Ülesande selgitus

Näiteks BIM-iga seotud digipädevus, andmete tõlgendamise oskused või varahaldusplatvormide kasutamise oskus.

Üks oluline oskuste puudujääk meie ettevõttes on töötajate võime tõlgendada ja kasutada BIM-i ning muid digitaalseid andmeid teadlike otsuste tegemiseks.

9. Eetilised, õiguslikud ja organisatsioonilised kaalutlused

Tehisintellekti vastutustundlik kasutuselevõtt eeldab tähelepanu eetilistele küsimustele, andmekaitsele, läbipaistvusele ja organisatsiooniliste muutuste juhtimisele. Tehisintellektisüsteemid võivad ebapiisava juhtimise korral põhjustada kallutatust, varjata otsustusloogikat või põhjustada privaatsusega seotud probleeme. [1] [3] [5] [6] [13]

Selged juhtimisraamistikud, standardid ja sidusrühmade kaasamine on usalduse ja aktsepteerimise tagamiseks hädavajalikud. [5] [6] [13]

Põhiküsimused

- Andmete privaatsus ja omandiõigus: organisatsioonid peavad tagama, et tehisintellektisüsteemides kasutatavaid isiku- ja käitusandmeid kogutakse, säilitatakse ja jagatakse õiguspäraselt, turvaliselt ning selgelt määratletud omandi- ja juurdepääsuõigustega.
- Algoritmide läbipaistvus: tehisintellekti otsustusprotsessid peaksid olema arusaadavad ja selgitatavad, et kasutajad saaksid tulemusi usaldada ja mõista, kuidas järeldusteni jõuti.
- Kallutatus ja vastutus: tehisintellektisüsteeme tuleb jälgida, et vältida ebaõiglasi või diskrimineerivaid tulemusi, ning vastutus peab olema selgelt määratletud, et otsustusvastutus jääks inimestele.

Organisatsiooniline valmisolek

- Juhtimisstruktuurid: organisatsioonid peavad kehtestama selged poliitikad, rollid ja nõuetele vastavuse protseduurid, et tagada tehisintellekti vastutustundlik kasutamine, sealhulgas andmekaitse ja vastutusraamistikud.
- Oskused ja kultuur: töötajatel peavad olema vajalikud digioskused ning organisatsioonis peab olema avatud kultuur, mis toetab innovatsiooni ja usaldust tehisintellekti toetatud otsuste tegemise vastu.
- Muutuste juhtimine: tehisintellekti edukas kasutuselevõtt eeldab süsteemset planeerimist, mis aitab vähendada vastuseisu, selgitada eeliseid ning lõimida uued tehnoloogiad igapäevastesse tööprotsessidesse.



-

Joonis 13. *Tehisintellekti eetiline raamistik ehitatud keskkonnas*

Arutelu: Millised riskid kaasnevad tehisintellekti puuduliku juhtimisega?

Ülesanne

Nimeta üks tehisintellekti kasutuselevõtuga seotud eetiline, õiguslik või organisatsiooniline risk.

Ülesande selgitus

Andmete privaatsusriskid, automatiseeritud otsuste läbipaistvuse puudumine, liigne sõltuvus tehnoloogiast või töötajate vastuseis.

Üks peamisi tehisintellekti kasutuselevõtuga seotud riske on isiku- ja käitusandmete väärkasutamine või ebaõige käsitlemine, mis võib viia privaatsuse rikkumiseni ja usalduse kaotuseni.


10. Kasutuselevõtu strateegiad ja tulevikusuundumused

Tehisintellekti (AI) ja digikaksiku edukas kasutuselevõtt toimub tavaliselt etapiviisiliselt: alustatakse pilootprojektidega, jätkatakse lõimimisega ning seejärel laiendatakse lahendusi kogu organisatsioonis. Ebareaalsed ootused ja liiga keerukad lahendused viivad sageli ebaõnnestumiseni. [1] [3] [4]

Tulevikusuundumused hõlmavad tehisintellekti (AI) üha tihedamat lõimimist tavapärastesse tarkvaratööriistadesse, rutiinsete tööülesannete suuremat automatiseerimist ning suuremat rõhuasetust eetilistele ja regulatiivsetele raamistikele. [5] [6] [13] [14] [15] [16]

Kasutuselevõtu strateegiad on järgmised:

- Alusta pilootprojektidest: alusta tehisintellekti kasutuselevõttu väikeses mahus, et enne laiemat rakendamist testida teostatavust, hinnata kasu ja vähendada riske.
- Keskendu andmete kvaliteedile: veendu, et kogutud andmed oleksid täpsed, järjepidevad ja usaldusväärsed, sest tehisintellekti toimivus sõltub suurel määral kvaliteetsetest andmestikest.
- Moodusta valdkonnaülesed meeskonnad: ühenda inseneeria, IT, andmeteaduse ja käituse valdkonna kompetentsid, et tagada tehisintellekti lahenduste vastavus tegelikele tehnilistele ja organisatsioonilistele vajadustele [17].



***Joonis 14**. Tehisintellekti kasutuselevõtu küpsusmudel*



***Joonis 15.** Tehnoloogia eeldatav areng*

1. ülesanne

Koosta oma organisatsioonile lihtne tehisintellekti kasutuselevõtu tegevuskava.

Ülesande selgitus

Näide kasutusjuhtumist: munitsipaalhoonete kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide (HVAC) ennustav hooldus.

Pilootprojekt: üks avalik hoone energiatarbimise arvestite ja temperatuurisensoritega.

Laiendamine: lahenduse laiendamine koolidele ja haiglatele pärast edukate võtmetulemusnäitajate (KPI) saavutamist.

2. ülesanne

Too välja üks konkreetne tegevus, mida sinu organisatsioon võiks teha tehisintellekti kasutuselevõtu pilootetapis.

Ülesande selgitus

Rakendada ühe avaliku hoone energiaseirele keskenduv väikemahuline digikaksiku pilootlahendus ning kasutada selle tulemusi edasise laiendamise otsuste tegemisel. [3] [4]

Üks konkreetne tegevus, mida meie organisatsioon võiks teha tehisintellekti kasutuselevõtu pilootetapis, on töötada välja väikesemahuline digikaksiku pilootlahendus energiaseireks ja kõrvalekallete tuvastamiseks ühes avalikus hoones.

11. Hindamisküsimused

Milline on tehisintellekti (AI) peamine roll ehitatud keskkonnas?
A. Asendada insenere ja arhitekte
B. Analüüsida suuri andmehulkasid ja toetada otsuste tegemist
C. Kaotada vajadus BIM-mudelite järele
D. Automatiseerida kõik ehitusprotsessid

Millist tehisintellekti (AI) meetodit kasutatakse tavaliselt seadmete rikete prognoosimiseks?
A. Ennustav analüütika
B. Tekstitöötlus
C. Tabelivormindus
D. E-posti automatiseerimine

Mida võimaldab loomuliku keele töötlus (NLP) tehisintellektisüsteemidel teha?
A. Tõlgendada ja analüüsida inimkeelt teksti või kõne kujul
B. Ehitada füüsilist taristut
C. Luua 3D-geomeetriamudeleid
D. Asendada andmebaasisüsteeme

Milline on arvutinägemise peamine eesmärk ehitusprojektides?
A. Projekteerida hoone konstruktsioone
B. Analüüsida pilte ja videoid ohutuse, tööde edenemise või defektide jälgimiseks
C. Koostada tehnilisi aruandeid
D. Asendada ohutusspetsialiste

Milline tehnoloogia loob kasutajatele täielikult immersiivse digikeskkonna?
A. Liitreaalsus (AR)
B. Virtuaalreaalsus (VR)
C. Arvutipõhine projekteerimine (CAD)
D. Tabelarvutusmudelite koostamine

Milline on liitreaalsuse (AR) peamine eelis ehituses?
A. See asendab füüsilisi ehitustöid
B. See kuvab digitaalse teabe reaalsele keskkonnale
C. See salvestab projektidokumentatsiooni
D. See kaotab vajaduse BIM-mudelite järele

Mis on ennustav hooldus?
A. Hooldus, mida tehakse pärast seadme riket
B. Hooldus, mida tehakse juhuslikul ajahetkel
C. Hooldus, mis põhineb tehisintellekti analüüsil võimalike rikete prognoosimiseks
D. Hooldus, mida tehakse ainult kord aastas

Miks on andmete kvaliteet tehisintellekti (AI) süsteemide jaoks oluline?

A. Tehisintellekti süsteemid töötavad andmetest sõltumatult
B. Tehisintellekti toimivus sõltub täpsetest ja usaldusväärsetest andmetest
C. Andmete kvaliteet on oluline ainult projekteerimisetapis
D. Andmete kvaliteet mõjutab ainult finantsaruandeid

Milline küsimus on tehisintellekti kasutuselevõtu puhul peamine eetiline mure?
A. Elektritarbimise suurenemine
B. Andmekaitse ja algoritmiline kallutatus
C. Ehitusmaterjalide puudus
D. Projektidokumentatsiooni vähenemine

Milline on soovitatav lähenemisviis tehisintellekti tehnoloogiate kasutuselevõtuks organisatsioonides?
A. Alustada kohe laiaulatusliku rakendamisega
B. Vältida pilootkatsetusi
C. Alustada väikeste pilootprojektidega ja laiendada kasutust järk-järgult
D. Asendada kohe kõik olemasolevad süsteemid

12. Kasutatud kirjandus

1. (NIST, 2023)
2. (ISO/IEC, 2023)
3. Grieves, M. & Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems.
4. Kritzinger, W. et al. (2018). Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review. IFAC-PapersOnLine.
5. European Union (2016). Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).
6. European Commission (2020). A European strategy for data.
7. ISO (2014). ISO 55000: Asset management — Overview, principles and terminology.
8. McKinsey Global Institute (2017). Reinventing construction: A route to higher productivity.
9. World Economic Forum, 2018
10. Milgram, P. & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays.
11. Whyte, J. (2013). Industrial applications of virtual reality in architecture and construction.
12. NIST (2023). AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0).
13. European Union (2024). Artificial Intelligence Act (AI Act).
14. ISO (2018). ISO 19650: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works.
15. ISO (2021). ISO 23247: Automation systems and integration — Digital Twin framework for manufacturing.
16. ISO/IEC (2023). ISO/IEC 23894: Artificial intelligence — Guidance on risk management.
17. World Economic Forum (2018). Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology.